

# 威海胶州中央空调维修服务公司择优推荐“本信息长期有效”

产品名称	威海胶州中央空调维修服务公司择优推荐“本信息长期有效”
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

## 产品详情

### 压缩机均衡运行

在运行过程中，启动运行时间较短的模块压缩机，停止运行长模块压缩机，

注：运行时间以小时为单位。 压缩启停限制对螺杆压缩机而言由于机组容量启动一次较困难，因此必须限制其启动次数。

本控制系统由于采用自适应方式

，使压缩机出力与负荷的保持适应从而降低压缩机启动次数1)

压缩机在启动时，需执行一台压缩机能够满足负荷的不启动下一台压缩机的加载原则即优先启动一台压缩机至全载来适应负荷

，若满足负荷将不再启动下一台压缩机，若不满足负荷，再加载启动下一台压缩机

### 散热不良及处理方法

当冷凝器散热不良时，压缩机效率低，运转电流提高，当高压压力升至

20kg/cm

2

，压缩机受高压开关保护跳脱，压缩机停止运转，散热不良高压过载并

显示故障代码或故障指示，此时请检视环境温度是否过高，冷却风扇是否运转，  
冷凝器是否脏堵，以上正常后再按复位按钮（

REST

）或关机重启即可正常运转。

如经常出现高压过载情况，请尽快安排清洗冷凝器。

附注（二）

:

冷媒不足低压处理方法：

1

.

当水温在

5

以上时，

低压表压力显示低于

2k g/cm

2

时，胶州中央空调维修服务公司，

即表示冷媒不足，

先将漏冷媒的地方进行补漏处理再更换干燥过滤器重抽真空，充适当冷媒。

2

.

当发现漏冷媒部分浸于水中，

请立即停止冷水机运行，

速将水箱内水排除

掉，尽快通知公司派人员处理维修，以免压缩机将水吸入系统中造成更严重损坏。

20MPa

(表压)

(可调)的净化天如拖车、气瓶库等)经过卸气柱进入

子站进气系统,在系统进入工作状态,当拖车上的气体为

20MPa

时通过气动阀门和优先

顺序控制盘(气站也可自设置旁通)直接向气库充气,当充气平衡时,拖车上的气体通

过气动阀门自动切换进入压缩机二级缸(压缩机启动压力

17MPa),通过一级压缩压到

25MPa充入气库,随着拖车上的气体被不断抽出,气体压力也在不断下降,当拖车上

气体压力下降到7.6MPa

(可调)时,车上的气体通过气动阀门自动切换进入压缩机一级缸,通过二级压缩到25MPa

充入气库,

当拖上气体压力下降到

2.0MPa压缩机自动停

机,拖车又重新返回母站进行加气。

经压缩了的气体送到后处理装置进行净化处理后供气瓶组集气,供汽车使用

威海胶州中央空调维修服务公司择优推荐“本信息长期有效”由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司位于青岛市李沧区重庆中路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前新源祥在制冷设备中享有良好的声誉。新源祥取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。新源祥全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。