

自动清灰款工业除尘器参数 超强伟业科技有限公司

产品名称	自动清灰款工业除尘器参数 超强伟业科技有限公司
公司名称	无锡超强伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区鸿山街道机光电工业园锡协路203号
联系电话	13373636388 13373636388

产品详情

电除尘器工作原理 电除尘器分离粉尘靠的是静电力即库仑力。除尘过程分为四个阶段。（1）气体电离在电晕极与集尘极之间施加直流高电压(40 ~ 70kv)使放电极发生电晕放电，气体电离，生成大量的自由电子和正离子。

（2）粉尘荷电气流通过电场空间时，自由电子、负离子与粉尘碰撞并附着其上，便实现了粉尘的荷电。（3）粉尘沉降荷电持尘在电场中受静电力的作用被驱往集尘极，经过一定时间后达到集尘极表面，放出所带电荷而沉集其上。（4）清灰集尘极表面上的粉尘沉集到一定厚度后，用机械振扣等方法将其清除掉，使之落入下部灰斗中。放电极也会附着少量粉尘，也需进行定时清灰。为保证静电除尘器在高的效率下运行，必须使上述四个过程进行得十分有效。

脉冲袋式除尘器的等压喷吹管和气流喷射距离的有效控制，是保证清灰效果的关键技术，是节电节能、延长滤袋使用寿命的有效措施。脉冲袋式除尘器在我国开发使用二十多年来，由于新技术的引进，再加上同仁们的努力和奋斗，自动清灰款工业除尘器参数，袋式除尘器的使用效果，已经得到广大用户的一致肯定。除尘器的运行经济、可靠;故障检测准确、方便；维修简单、便利。这是用户的需求，自动清灰款工业除尘器型号，也是我们的奋斗目标。

机械清灰时为改善清灰效果，要求停止过滤情况下进行振动。但对小型除尘器往往不能停止过滤，自动清灰款工业除尘器哪家好，除尘器也不分室。因而常常需要将整个除尘器分隔成若干袋组或袋室，顺次地逐室清灰，以保持除尘器的连续运转。机械清灰方式的特点是构造简单，运转可靠，河北自动清灰款工业除尘器，但清灰强度较弱，故只能允许较低的过滤风速，例如一般取0.6~1.0m/min。振动强度过大会对除尘布袋会有一定的损伤，增加维修和换袋的工作量。这正是机械清灰方式逐渐被其他清灰方式所代替的原因。

自动清灰款工业除尘器参数-超强伟业科技有限公司由无锡超强伟业科技有限公司提供。无锡超强伟业科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！