

硫氧镁夹芯板 硫氧镁彩钢板 机制硫氧镁防火板

产品名称	硫氧镁夹芯板 硫氧镁彩钢板 机制硫氧镁防火板
公司名称	南通博润建筑钢品有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品牌:博润 型号:950mm 规格:0.4mm
公司地址	海安县安海路6号
联系电话	15821758578

产品详情

硫氧镁彩钢板特点

一：

硫氧镁彩钢板新研制的一种建筑产品，它不但具有防火、防水、耐压、隔热、隔声、无毒和质轻、外观表面色彩亮丽等多方面的优良性能，是绿色节能环保的新一代建筑装饰板，克服了目前市场上一些彩钢板的不足，如：强度、抗弯、承载力、外观及平整度不能满足设计要求。它与其他类型的彩钢板相比，性能参数优良稳定，尤其在强度及承载力方面有着其它彩钢板无法相比的优势，特别适合于做吊顶板或室外屋面板及围板。

二：

制作简单，安装方便，得到了大家的认可，常采用企口插入式，它具有省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。可以在供应商车间内事先按图制作，现场拼装，既可节省成本，又可减少现场施工造成的二次污染，还可缩短施工周期。

经检验，该制品燃烧性能符号A1级的规定要求。

硫氧镁夹芯彩钢板是以硫氧镁板条或者硫氧镁中空板复合彩涂钢板制作而成的彩钢夹芯板。硫氧镁夹芯彩钢板充分发挥了硫氧镁复合材料的性能，在防火，防潮，防脱胶，高强度，保温，隔热，吸音等。生产工艺：硫氧镁夹芯彩钢板是工厂通过自动化的设备将硫氧镁板和彩涂钢板复合成整体。一次成型，粘结力强。产品优点：1，防火性能好。2，保温隔热优点突出。3，防水，防潮。

4，芯材与板的粘合力强。5，隔音效果好。6，高强度7，绿色环保。硫氧镁夹芯彩钢板的性能：1，防火性能：硫氧镁夹芯彩钢板采用的生产工艺，原材料（不燃性A1级），配方以及结合方式，使它具有良好的防火性能。试验表明，它具有超过1200。C的耐火能力。50mm厚硫氧镁夹芯彩钢板耐火时间 1H，75mm厚板耐火时间 2H。100mm厚板耐火时间 3H。硫氧镁芯材已通过防火建筑材料质量监督检验中

心的测试，硫氧镁夹芯彩钢板满足防火标准GB8624-2006，GB/T20285-2006，GB/T5464-2010的要求。2，保温隔热性能：硫氧镁夹芯彩钢板的保温隔热性能以硫氧镁的导热系数 $=0.055\text{W}/\text{M}^2\text{K}$ 为依据，以相应的比例的硫氧镁芯材的厚度计算求得。3，防水，防潮特点突出硫氧镁夹芯彩钢板的吸水率 0.8%，吸水后的硫氧镁芯板具有一定的透水性，不会发生无规则变形，同时也不会产生化学反应，具有很强的稳定性。4，芯板与彩涂钢板的粘合度高（不会产生脱胶现象）。硫氧镁夹芯彩钢板的硫氧镁芯材采用板条式与彩涂钢板相连接，具有很好的粘结性，从而很好的解决了当前市场上以整板形式与钢板复合，而致脱胶现象。

5，隔音性能;硫氧镁芯材本身具有一定的弹性，不透气的固体材料，因此具有良好的隔音效果。

6，高强度 产品参数 上/下钢板厚度0.4----0.8mm彩涂钢板。

芯材：硫氧镁容重220----280kg/m³。厚度50mm----200mm。 启口式有效宽度：1150mm，长度不限。

板面保护形式：覆PVC保护膜。