

# 同步永磁6KW高原柴油发电机

产品名称	同步永磁6KW高原柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 同步永磁6KW高原柴油发电机

柴油发电配有全自动电压调节器。25升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油报告系统，还可以自动调节油门，按照用电量的程度耗油。

- 配有原装动力启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点；配有特大消声装置来降低噪音；高能配置发电机，高能配置发电机单三相的稳定输出，如果是家里，选择它是好的备用机器。

发电机装有静音罩、双层阻燃性静音棉以及工业消声装置，它把柴油发电机组的噪音降到的小；柴油发电机使用起来也的方便，同时的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48个小时；

- 柴油发电机稳定的电力输出，的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；

- 确保了空调、充电装置、船载、及各种电力系统能够顺畅运行；

- 遥控功能：发电机可配备遥控功能，在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护；

- 安全的可靠性：发电机低油压，高水温，过电压，欠电压，过载等保护功能完善。

型号：TO7600ET-J

#### 发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高 ( mm ) 940\*530\*700

净重(kg) : 160/175