

# 12KW车载柴油发电机制作商

产品名称	12KW车载柴油发电机制作商
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

型号：TO16000ET

### 发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量 (ml)：997

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30 (或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高 (mm) 1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

#### 12KW车载柴油发电机制作商

静音柴油发电机四冲程柴油机为动力，具有马力足、结构设计很好合理、持久耐用、便于维护等特点，产品设计上低音静音，体积轻巧、低排放、节能。同时由于发电机组感性负载好，稳态及动态过程电压、频率其稳定，适用于普通及高精仪器电源场所使用。

#### 12KW车载柴油发电机制作商

静音柴油发电机三滤的更换周期(柴滤、机滤、空滤) 滤器是起到对柴油、机油或水过滤作用的，以防杂质进入机体内，而在柴油中油污、杂质也是不可避免的存在，所以在机组运行过程中，过滤器就起到了重要作用，但同时这些油污或杂质也就被沉积在滤网壁上而使过滤器过滤能力下降，沉积过多，油路将无法畅通，这样油机带载运行时将会因油无法供给而休克(如同人缺氧)，所以正常发电机组在使用过程中，我们建议：前面、常用机组每500小时更换三滤;第二、备用机组每一年更换三滤。