

足球场地草坪草 运动场足球草坪 体育场足球草坪

产品名称	足球场地草坪草 运动场足球草坪 体育场足球草坪
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-1 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

人工仿真草坪在使用的过程中具有很强的性能，施工完成以后其产品的颜色非常鲜艳，要是和周围的建筑我进行配套处理，就会显得整体具有很强的现代化的色彩，产品在使用的过程中不会出现褪色的情况。

人工仿真草坪对地基的要求比较低，所以在进行保养的过程中比较方便，进行施工时其周期性也比较的短，对周围的环境也不会造成污染，在使用的过程中有很长的使用寿命，所有非常受到广大用户的喜爱，尤其是那些高科技的体育建材。

人工仿真草坪在使用的过程中还具有一定的化学以及物理的性能，草坪在经过几十万次的磨损以后，其产品的纤维损失只有3%左右，产品的拉力以及渗水性都非常的高，在大雨过后只需要几十分钟就可以很快将水排干净。

人工仿真草坪在进行加工的过程中是可以根据其不同的地区以及气候来进行原料的配制的，所以产品在使用的过程中其适应性能比较强，所以加工好的产品可以在高原以及高寒地区进行使用。

人工仿真草坪在进行维护以及保养的过程中是比较简单的，这样的产品不会像草地那样需要进行休息，在草坪上是禁止吸烟的，有效的防止其腐蚀性的饮料来和草坪进行接触，需要保持邻近的区域没有任何垃圾以及污物。

如今门球场人造草坪铺设。人工草坪不仅柔软度好，易于清洁，而且安环保、节约成本，使用寿命长，成为门球场铺设的头号选择。在它众多的优点之中，有一个格外突出的优点：铺设方便。这可以极大地节约门球场建设所消耗的人力和物力。门球场人造草坪的铺设过程——道来

门球场比赛区域标准尺寸15*20米，四周为受限区域，然后辅助区域，一般还会设置挡墙，达创人造草坪生产的草坪直接是完整一套的受限区域，白线草+红色的区域草+白线草，省去了现场拼接的流程，减少了接缝和损耗，直接铺上就可以用。

首先，要铺设门球场人造草坪，我们要观察所铺设地面的坡度和平整度，对不平整的地面进行修正，以保证即将铺设门球场人造草坪的地面符合要求。确认场地合格后进行放线，确定场地纵横两轴，定出场地的中间和四面的边界。

将门球场人造草坪按图纸在场地上排列，进行仔细检查，查看草坪有无破损以及起皱等现象。如果一切正常，把草皮停放一会使其伸缩到正常状态，从场地的长边开始进行接缝。在接缝的时候要注意接缝带的正反，并割下和清理草坪重叠的部分。

在人工草坪接缝处的地基上铺设接缝带并均匀地涂上专门的胶水，待胶水干了后把绿色的人工草坪部分进行粘合。粘合的间隙必须要控制在三毫米以内，以防止粘合后留下较为明显的接缝痕迹。

粘合过程完成后，要进行画线。所谓画线就是要按照图纸位置切开草皮并镶嵌白线。在这个过程中要严格按照图纸和厂方要求的标准来进行，并且在切开草皮的时候要格外注意切割的直线性。待画线完成后，再进行均匀注砂，这样就铺设好门球场草坪了。