

体育馆人工草皮 工地人造草坪围挡 工地围挡人造草坪

产品名称	体育馆人工草皮 工地人造草坪围挡 工地围挡人造草坪
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-1 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

人造草坪在使用比较久了会出现老化现象，人造草坪也是有寿命的，老化之后就需要翻新或者是维护了，不然就和平时的沙土地效果差不多，下面我们就来说下人造草坪出现老化的现象有什么呢？

首先我们要从人造草坪的填充橡胶来看，如果出现变硬的现象就是有老化的趋势。这是因为随着时间的延伸，填充层下沉，颗粒沉落，压缩成为厚厚的一层。这一磨损过程可以通过适当的维护减少到小。橡胶本身也会随着时间的流逝变硬，会严重降低草坪的运动性能。若此时纤维依然状态良好，那么，重新修复不失为一个好选择。而如果纤维已经磨损，球场就需要改造了。

其次，在人造草坪使用过程中，其中的纤维和填充橡胶属于容易受到磨损的部分。如果草坪的纤维变松或者是变碎则表明草坪已经用坏了，这会减少堆积的密度以及纤维的长度和厚度。此外，地基出现明显变形也是老化的一种表现。这样在草坪上面行走或者是跑动的时候就会感觉到不如以前那么舒适了。

除此之外，如果人造草坪使用时间较长，那么还可能会出现线条变松的情况。这通常是由于装置的非性，白色线条和接缝很有可能变松或是断开。如果是粘着得当，接缝的寿命和草坪场地的寿命应该一样长。

对于以上这些现象，我们可以采取适当的措施加以修复，从而使人造草坪得以继续使用。通常情况下，修复能够使人造草坪的寿命延长好几年。修复工作包括将草坪中的填充橡胶刷掉或者是吹掉，然后铺上新的橡胶。铺设新的填充橡胶使得草纤维重新树立起来，水又可以正常的渗入草坪了。

人造草皮的使用率在现在还是比较高的，大部分的足球场都是用的人造草皮来进行铺设，其实在铺设之前都是要先做好质量的检测工作，质量要合格之后才能做铺设工作，质量的检测也是要分好几个步骤，下面我们就来说下人造草皮的质量检测标准是什么呢？

人造草皮采用PP或PE材料，草丝需经过严格的检测机构把关，人造草皮生产商需拥有SGS二级防火认证、有毒有害物质认证、防腐、认证等；同时，草坪底部所用背胶也影响着人造草皮质量，背胶需拥有环保

、安认证。

人造草皮场地平整度控制在10mm，利用3m小线测量，避免出现较大的误差;草坪铺装时，确保场地倾斜度控制在1%以内，并用水准仪测量;倾斜度控制，以便草坪排水顺畅。同时人造草皮场地长度和宽度尺寸误差控制在10mm，用直尺测量，将误差控制在低。

人造草皮质量物理项检验标准即对人造草皮拉伸度、抗老化检测、人造草皮颜色以及其他人造草皮检测标准。人造草皮拉断伸长率纵向伸长率不得低于15%，横向伸长率不得低于8%;人造草皮撕裂强度标准纵向至少达到30KN/m，横向不低于25KN/m;人造草皮伸长率和撕裂强度达标，草坪质量进一步加强。

人造草皮颜色检测标准，草坪颜色需经耐硫酸检测。选取适量的人造草皮样品，将其放入浓度为80%的硫酸中浸泡3天，三天之后观察草坪颜色，草坪颜色若是无变化，则鉴定人工草坪颜色符合人造草皮质量标准。