

PIPEGUARD内外涂塑复合钢管

产品名称	PIPEGUARD内外涂塑复合钢管
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PipeGuard 材质:聚乙烯 (PE)、环氧树脂 (EP) 等
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

品牌 PipeGuard 材质 聚乙烯 (PE)、环氧树脂 (EP) 等

pipeguard内外涂塑复合钢管

内涂塑和内外涂塑复合钢管是传统镀锌管的升级型产品，采用普通热浸镀锌焊接钢管、无缝钢管，将各种材质塑粉采用喷(滚)涂的工艺复合而成。内壁或内外壁涂装高附着力、防腐、食品级的聚乙烯粉末涂料或环氧树脂粉末涂料。

内衬材料：聚乙烯 (pe)、环氧树脂 (ep) 等

良好的抗腐蚀性性能 输送液体与金属体完全有效隔离，只跟聚乙烯和环氧树脂等涂层接触，耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离。耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境。

良好的卫生性能 采用食品级环氧树脂或聚乙烯粉末等形成的塑料涂层，无毒无味，卫生指标符合国家生活引用水输送管道的标准，不滋生微生物、保证流体品质。 流体阻力小 钢塑复合管内壁光滑，磨擦系数小，流速快，提高输送效率，不易积聚水垢，使用寿命长，流体阻力小。

用途及范围

内外涂塑复合管根据各种材质适用于-30 -70 的工作环境，可广泛用于建筑给排水自来水供给企业、住宅小区中给水输送以及工业循环用水、消防喷淋、燃气、石油、化工防腐、电力穿管、市政通讯、脱硫防腐、抗紫外线防腐、抗静电阻燃防腐等。

本产品主要技术指标；

针孔实验	涂塑钢管内面用电火花检测仪检测，无电火花产生。
附着力	聚乙烯涂层附着力不应小于30n/10mm；环氧树脂附着力为1~3级
弯曲性能	公称尺寸不大于dn50的涂塑钢管弯曲后涂层不发生裂纹或剥离
压扁性能	公称尺寸不大于dn50的涂塑钢管压扁后涂层不发生裂纹或剥离
冲击性能	涂塑钢管进行冲压试验后涂层不发生裂纹或剥离
卫生性能	输送饮用水的涂塑钢管卫生性能应符合gb/t 17219的要求
连接方式	螺纹、沟槽、法兰、承插、套管
产品规格	dn15 ----- dn200