LED矿用隔爆型巷道灯煤矿防爆灯DGS24/127L

产品名称	LED矿用隔爆型巷道灯煤矿防爆灯DGS24/127L
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘煤 型号:DG\$24/127 产地:浙江
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

DGS24/127L(C)矿用隔爆型LED巷道灯主要参数:型号:DGS24/127L矿用隔爆型LED巷道灯功率24W、电压127V尺寸:230*210mm 重量:2.8kg/个(圆型)尺寸:745*120mm

重量:3.5~5kg/个(长型)引入电缆:10~14防爆标志:Exdl Mb 防腐等级:WF2装箱:4个/箱[适用范围及用途]适用于煤矿井下有瓦斯及煤尘易燃易爆危险的环境中,该产品壳体为液铝一次冲压成型,强度高、重量轻、结构紧凑、外型美观、照度大、节电效果明显。是煤矿车场、采煤工作面、掘进迎头理想的固定式照明灯具。

[产品特点]产品具有断电源装置、连接电缆的门盖及快启结构,能够就在更换光源。使用维护十分方便。产品有两种电压规格:127V或220V。紧凑式3U、4U管,安装方便。

[产品描述]外壳为玻璃纤维增强酚醛树脂一次性压制成型,具有重量轻、耐腐蚀、不氧化、抗阻燃、结构紧凑、坚固耐用,比传统铁、铝灯体寿命长5倍以上。透明件为硬质耐酸钢化玻璃,透明性好,耐冲击,强度高。镇流器采用电子线路,具有启辉速度快、无频闪、启辉电压低、节能效果好。采用进口冷光源型灯管,温升低,不易损坏。

[技术参数]规格型号:DGS24/127L(A)热行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB2476.1防爆标志:Exd

I额定电压:AC127V照度: 10Lx防护等级:IP65防腐等级:WF1

*WF2接线端子: 2.5mm导线可靠连接引入口规格: G3/4"引入口规格,适合 10mm~ 14mm电缆"