

装配式地理箱泵一体化设备要求

产品名称	装配式地理箱泵一体化设备要求
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	范围:涿州 有效容积:288m3 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

装配式地理箱泵一体化设备要求

- 1、材质：箱体采用镀锌钢板与不锈钢双层钢板复合而成，现场采用215钢板组焊，箱体接口处采用密封胶条密封，50螺栓连接。
- 2、用途：用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等领域。
- 3、进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定。水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不小于100mm。安装时箱底四周及箱底标高之间的连接缝隙要坐落在支座上。
- 4、防腐：箱体及配件均采用镀锌。
- 5、密封试验合格：水箱级装后，关闭出水管和泄水管，的打开进水管，边放水边检看，放满为止，经2-3小时不渗水为合格。
- 6、使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
- 7、水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。
- 8、具有检测部门的检测报告、卫生许可证。

装配式地理箱泵一体化设备要求

盐城思源给排水设备有限公司专业生产地理式箱泵一体化生产厂家。主要采用不锈钢水箱内胆，内胆采用304不锈钢，内胆与箱体之间采用密封胶条密封，箱体采用镀锌钢板，箱体与内胆之间采用螺栓连接。箱体采用镀锌钢板，箱体与内胆之间采用螺栓连接。箱体采用镀锌钢板，箱体与内胆之间采用螺栓连接。