

实验室高纯气体分析配套气体净化装置及供气输气系统

产品名称	实验室高纯气体分析配套气体净化装置及供气输气系统
公司名称	北京市北氧特种气体研究所有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:北氧 使用温度范围:常温 () 抗撞强度:1.5 (MPa)
公司地址	北京市房山区燕山东流水路26号
联系电话	81500679 13701166587

产品详情

品牌	北氧	使用温度范围	常温 ()
抗撞强度	1.5 (MPa)	材质	不锈钢
管道口径	1/4-3/8 (mm)	管道厚度	1 (mm)
适用流体	永久性气体		

供气系统是实验室和工业供气的重要组成部分，在设计及安装实验室气路时，应根据场地环境及不同气体的要求，设计选用合适的管道及气阀，满足实验室对气体安全及洁净度的需要。实验室内所用气管，必须具备防化、耐用以及不污染其气体的条件，无油铜管及不锈钢管是现时实验室气路通常采用的物料之一。本公司专注于实验室高纯气体分析配套气体净化系统的整体解决方案，为客户提供专业咨询、设计、生产、销售气体净化系统设备及高纯净管道工程的公司。

相关产品有：

-、气瓶间气源切换系统：包括手动切换、半自动切换、全自动切换及汇流排。

二、管路配件：

1、接头：钢瓶接头、直通接头（卡套、螺纹、焊接式）、三通接头（卡套、螺纹、焊接式）、四通接头（卡套、螺纹、焊接式）、vcr接头、快速接头。

2、阀门：球阀（内螺纹、外螺纹、三通卡套式）、针阀（内螺纹、外螺纹式）、真空阀（隔膜、挡板、插板式）、气体减压阀、单向阀、安全阀

3、管道材料：不锈钢（ep级、ba级、ap级、mp级）、铜、橡胶

4、气体阻火器、气体过滤器

5、气体净化装置

6、气体分析配比柜

7、气体分析过程监测仪表控制系统

在高纯气体管道施工结束后，本公司为保证管道系统不被污染，采用高纯气对管道进行吹扫，以保证安装的管道达到洁净度的要求。