

裙边隔板皮带 大倾角裙边输送带

产品名称	裙边隔板皮带 大倾角裙边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

公司专业生产 裙边隔板带、大倾角挡边带、橡胶挡边提升带裙边隔板带、钢丝绳输送带、斗

提机钢丝绳输送带、提升机皮带、耐热橡胶输送带、耐磨环形皮带、阻燃橡胶

输送带、抽油机皮带、环形输送带、波状挡边带、大倾角波状挡边带、裙边隔

板输送带、耐高温钢丝绳输送带、耐酸碱输送带、橡胶板、超宽橡胶输送带

、防撕裂输送带、耐磨输送带、耐油输送带、铺地钢丝绳橡胶板等等产品。公

司产品已服务于矿山,机械,钢铁,水泥,化工,电厂,煤炭,港口码头等各个行业与国内

各个机械,矿山,钢铁,水泥,等大型国有企业集团公司长久的合作关系,同时产品远

销海外各国,同样真诚欢迎新老客光临惠顾。

青岛川泽翔橡胶有限公司一直致力于追求与国际同步,多年来与国内波状挡边输送带系统重点科研单位和专业工院校合作,参照国内外先进的科技要求,先后研究出各种高质量的波状挡边带产品,公司拥有多条先进的波状挡边带生产线,以满足国内外益壮大的挡边输送带领域。

裙边隔板带基带要求

(1) 橡胶挡边提升带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。

(2) 对留有空边的波状挡边输送带,为了适应角度改向的要求,胶带的纵向要求有柔软性,横向则要求有一定的刚性。

(3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

裙边隔板带基带的构造

基带是由有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6 (mm)；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5 (mm)。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布 (NN) 聚酯 (EP) 棉帆布 (CC) 或钢丝绳 (ST)。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB/T7984的标准规定，

