

# 厂价供应长沙大川DC-A系列玻镁复合风管，代加工风

产品名称	厂价供应长沙大川DC-A系列玻镁复合风管，代加工风
公司名称	长沙市大川防火材料有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	适用风机:1000- 规格:2400*1200*18/25 密度:1
公司地址	长沙市雨花区劳动东路浏阳河大桥西头南侧龚红私宅
联系电话	0731-85454188 15607317111

## 产品详情

适用风机	1000-	规格	2400*1200*18/25
密度	1	抗压强度	2
品牌	大川	型号	DC-A系列
弯曲强度	3	使用温度	80 ( )
材质	防火		

买风管直接找厂家！采购热线：400-618-0731.选风管，择品质，就买大川风管！大川风管，风管专家！

大川复合风管性能指标企业省技术监督局备案标准

### 一、大川复合风管—更节能

更强劲的保温性能本产品导热系数小，无需二次保温，不仅能够避免空气处理系统水汽凝结的现象，更能减少能量损耗。

更精密的半合性能本产品全部采用胶接结构，大大提高风管密闭性。漏风率仅为铁皮风管的5%。更低的风阻性能本产品板材表面光滑平整，摩擦系数小，风阻低，风管表面对粗糙度为0.2mm。空气流通效率明显优于铁皮风管。

无冷桥工艺，大川复合风管采用新型无法兰施工工艺，不会产生冷桥顾虑在的结露现象，更节能。

### 二、大川复合风管—更环保

提升室内呼吸品质（iaq）本产品同壁有抗菌防霉的隔离介质，能抑制风管内各种微生物生长，不生锈，不发霉，无粉尘纤维，无臭味，无粒状、气状污染和生物性气胶。 a类环保产品，不伤人体本产品按照产品生产周期评价（lca）思想，在各个环节均摊采取了有效的环保措施，甲醛释放量小于0.1mg/l。即使在被燃烧的情况下，其所产生的烟雾也对人体无害。产品表面高覆强度保护膜，有效解决施工引起

的二次污染。降低噪音，营造更宁静环境本产品具有良好的隔音性能，其保温材料具有减震和吸音性能，能够将运转时产生的噪音降低到最底线，彻底解决了铁皮风管的噪音缺陷，保证室内宁静。更优秀的防潮抗水性能大川复合风管在潮湿的环境下不生锈，不腐蚀，不漏水，即使浸泡在水中，湿膨胀仅为0.11%，吸水率仅为2