

厂价供应风管 湖南长沙大川风管生产

产品名称	厂价供应风管 湖南长沙大川风管生产
公司名称	长沙市大川防火材料有限公司
价格	7500.00/件
规格参数	公称外径:1220 (mm) 壁厚:25 (mm) 长度:2440 (m)
公司地址	长沙市雨花区劳动东路浏阳河大桥西头南侧龚红私宅
联系电话	0731-85454188 15607317111

产品详情

公称外径	1220 (mm)	壁厚	25 (mm)
长度	2440 (m)	材质	防火
热导率	0.028 (W/(m.K))	线膨胀系数	0.0001 (1/K)

买风管直接找厂家！采购热线：400-618-0731.选风管，择品质，就买大川风管！大川风管，风管专家！

大川复合风管性能指标企业省技术监督局备案标准

一、大川复合风管—更节能

更强劲的保温性能本产品导热系数小，无需二次保温，不仅能够避免空气处理系统水汽凝结的现象，更能减少能量损耗。

更精密的半合性能本产品全部采用胶接结构，大大提高风管密闭性。漏风率仅为铁皮风管的5%。更低的风阻性能本产品板材表面光滑平整，摩擦系数小，风阻低，风管表面对粗糙度为0.2mm。空气流通效率明显优于铁皮风管。

无冷桥工艺，大川复合风管采用新型无法兰施工工艺，不会产生冷桥顾虑在的结露现象，更节能。

二、大川复合风管—更环保

提升室内呼吸品质 (iaq) 本产品同壁有抗菌防霉的隔离介质，能抑制风管内各种微生物生长，不生锈，不发霉，无粉尘纤维，无臭味，无粒状、气状污染和生物性气胶。 a类环保产品，不伤人体本产品按照产品生产周期评价 (lca) 思想，在各个环节均摊采取了有效的环保措施，甲醛释放量小于0.1mg/l。即使在被燃烧的情况下，其所产生的烟雾也对人体无害。产品表面高覆强度保护膜，有效解决施工引起的二次污染。降低噪音，营造更宁静环境本产品具有良好的隔音性能，其保温材料具有减震和吸音性能，能够将运转时产生的噪音降低到最底线，彻底解决了铁皮风管的噪音缺陷，保证室内宁静。更优秀的防潮抗水性能大川复合风管在潮湿的环境下不生锈，不腐蚀，不漏水，即使浸泡在水中，湿膨胀仅

为0.11%，吸水率仅为2.5%。

三、大川复合风管—更安全

产品品质更进一层在每一个工艺阶段设置控制点，在全面质量管理（tqm），确保产品品质。卓尔不凡的防火性能本产品由不燃无机材料和保温材料经高科技工艺复合而成。经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，整体复合，专用胶及配件均为a级不燃材料。更胜一筹的强度性能本产品强度高，抗弯强度为3.18mpa，能承受的风压大2500pa，可满足高、中、低的风系统的使用

四、大川复合风管—更经济

升级品质，更优价格本产品性能优于同类产品，其设计结构合理、质量稳定，使用寿命超过20年。升级品质，更优价格，给客户的投资一个更高的性价比，质轻美观，节约空间中野无机复合风管每平方米重量不足7kg，比铁皮风管轻30%。无法兰，底面平整，整体美观，提高室内净空间。省工省时，无需大型机械，现场调整快，效率高，施工工期更短。

五、大川复合风管技术指标

防火等级：（gb 8624 - 1997）	a级不燃材料
密度：（jc/t 646-1996）	产品面板密度为8.3kg/m ² 、致密好、无砂眼气泡
吸水率：（gb/t 10901-2002）	为2 %
湿膨胀：（q/bgeb 002-2006）	0.08 %
导热系数：（gb/t 10801-2002）	0.023 %
风阻：（gb 1236-1993）	风管表面绝对粗糙度0.2mm
抗弯强度：（jc/t 646 - 1996）	产品抗弯强度为3.0mpa
耐腐蚀性：	产品在0.041mol的盐酸中浸泡24小时，或2.5mol的氢氧化钠水溶液中浸泡72小时，无明显变化。
漏风量：（gb 50243-2002）	符合《通风与空调工程施工质量验收规范》
耐压：	2500pa
甲醛：（gb 18580 - 2001）	0.042mg/l
重量轻	7kg/l