

# 天津固化地坪施工 天津固化地坪 盛京地坪

产品名称	天津固化地坪施工 天津固化地坪 盛京地坪
公司名称	天津盛京建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇工业园区
联系电话	18322019401 18322019401

## 产品详情

### 混凝土密封固化剂地坪的特点

混凝土密封固化剂地坪(俗称)：硬化剂CS，天津固化地坪施工队，它是一种混凝土密封，天津固化地坪施工价格，防尘，耐磨硬化剂。为新一代锂离子水基产品，无色，无臭，无，不燃。通过有效渗透3-5mm，与混凝土中的游离钙，镁离子发生一系列复杂的化学反应，在三维空间形成一个网络结构，使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体，从而得到一个无尘，致密的整体，毛细孔被有效密封，避免了混凝土灰尘从表面析出。有效提高了强度，密度和耐磨性。我们主要讲的是混凝土密封固化剂地坪的特点。

室外施工混凝土密封固化剂地坪，大家可能有会这方面的顾虑，就是混凝土密封固化剂地坪会不会怕水，天津固化地坪，下雨了会不会打滑？这里小固可以明确地告诉大家，这方面的顾虑也是不必要的。

混凝土密封固化剂地坪有着良好的防渗防水防滑性能。业内多使用“吸水量降低率”来表示其抗渗能力，主要看能多长时间保持水珠状而不吸收或渗入。进行相关评测，天津固化地坪施工，固化地坪24h表面吸水量降低率为96%（标准值为80%）。综合来看，防水防渗能力还是不错的。

防滑性能方面，ASTM 检测报告测试显示标准地表（普通水泥地面）干性摩擦系数值为71，湿地表为47。施工过混凝土密封固化剂的水泥地面，在干和湿两种情况下，所测出的参数分别为86和69。

对比过两者的干性摩擦系数和湿地表值，我们固化地坪的防滑性能甚至优于普通的水泥地面。而在看过湿地表值后，我们也可以打消固化地坪雨天会打滑的顾虑。

混凝土密封固化剂可以将地面完全密封防渗吗?

不可以。混凝土密封固化剂的原理是固化剂渗入混凝土毛孔，化学反应后形成凝胶将混凝土中的一部分空气排出，但并不完全密封混凝土毛孔，使之维持可“呼吸”状态，尤其是在潮湿的环境中(如地下室)，如不能保证混凝土的毛孔可“呼吸”状态，则会使水汽将混凝土整个拱起导致起壳脱落，破坏其毛孔的可“呼吸”状态则会大大减少混凝土的寿命。

天津固化地坪施工-天津固化地坪-盛京地坪由天津盛京建筑装饰工程有限公司提供。天津固化地坪施工-天津固化地坪-盛京地坪是天津盛京建筑装饰工程有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：许经理。