

石家庄标准足球场铺装 足球场人工草坪生产厂家

产品名称	石家庄标准足球场铺装 足球场人工草坪生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC210 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

七人制人造草坪足球场施工工艺

随着人造草坪的出现，人造草坪足球场越来越多的走进了人们的生活，但是看到那么多亮丽的人造草坪展现在那边，人们却不知道它是如何铺设工艺过程是什么样的，所以下面就让我们带着大家了解一下吧。

(1)在进场施工前，对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测，需要提出修整措施和要求，在达到要求后，方可进场施工。石家庄标准足球场铺装 足球场人工草坪生产厂家

(2)放线(测量)，找出场地的点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点放尺拉线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地上各角点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置,并用墨线或漆线弹出。

(3)将草皮搬入场地沿横边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进，摊开时，尽量使织在草皮上的白划线处于功能线位置上，减少切割的数量。

(4)将编织在草皮外沿且未能放置到功能线位置上的白色草线切下，放置一边待用，如果白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成场地相应功能线宽度白划线条。

(5)将绿色草皮各接缝处搭接1cm，用裁草推刀从搭接处切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪。石家庄标准足球场铺装 足球场人工草坪生产厂家

(6)将接缝处草皮底部朝上翻起，每边草皮翻起宽度大约为50厘米，然后将25厘米宽的连接带沿草皮接缝处铺开，将胶水分别涂刷在草皮接缝处底部及连接带上，草皮接缝涂胶用毛刷涂刷，刷胶宽度为6厘米。连接带则用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上。为达到粘合效果，使用前把胶液充分搅拌或将包装桶倒转数次，使胶液混合均匀。涂刷时朝同一个方向涂胶，利于赶出空气和提高涂胶的均匀度，增强粘接力。

晾置：涂胶后等胶水自然挥发，涂胶后必须晾置一段时间，待溶剂挥发干净，以免胶层发粘或产生鼓泡，影响粘接质量。晾置时间也不宜过长，以免胶层失去粘性，产生脱胶。待胶层呈干膜状(约5-25分钟)/25 即可粘合。粘合：粘合时两边的草皮应一次性对准粘接于连接带上，并需加压敲实，使结合部分粘接紧密，勿来回移动，以免影响粘接效果。如果草皮或连接带有潮湿现象，则需晾晒半天使之干燥。