

BXX52-T4防爆检修电源箱4回路带总开关

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | BXX52-T4防爆检修电源箱4回路带总开关 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

一、适用范围：BXX52-T4防爆检修电源箱4回路带总开关

1区、2区危险场所。 A、 B类爆炸性气体环境。注：要求ICC类时注明.产品特点适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4.适用于温度组别为T1—T6的环境；5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

二、产品特点1.

本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3. 采用模块化设计，各种回路可以**组合；4.

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6.

具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；7.

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9.

可根据用户要求特殊定制；

三、技术参数1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20

TA,T4/T5/T6；2.额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；3.总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；4.防护等级：IP54/IP55/IP65；5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）8.铸铝合金外壳,表面喷塑. 9.有多种规格的插座便于检修用电源.10.可带有总开关,具有过载,短路等保护11.功能.并可根据要求带漏电保护功能12.电缆布线均可. 13.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

订货须知订货时应注明插座数量,对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,如需要配出线口,请注明方向数量及规格:如带开关请注明开关的电流大小及极数.本公司专业生产BXX52

防爆插座箱 1区、2区危险场所。 A、 B类爆炸性气体环境。注：要求ICC类时注明.