波纹补偿器价格 波纹补偿器 明高补偿器批发

产品名称	波纹补偿器价格 波纹补偿器 明高补偿器批发
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

YTB-
A型一次性套筒式补偿器（亦称Y接头）是国内近年来兴起的热介质管道采用一次性补偿直埋敷设技术。

管道安装填土，按设计进行预热，补偿器吸收相应的管道膨胀量，波纹补偿器价格，达到设计规定预热温度后，波纹补偿器生产厂家，将补偿器的活动总管焊住与栓紧，整个管系被固定，波纹补偿器厂家直销，管道不在关系被固定，管道不在伸缩位移，管道在安全工作范围内承受压力或抗拉应力的变化。

横向型主要吸收横向位移和少量的轴向位移。对管架设计的要求：1、 装在管道弯头附近的横向型补偿器，两端各高一导向支座，其中一个宜是平面导向管座，其上、下活动间隙按下式计算： ε -
活动间隙（mm）；L-补偿器有效长度（mm）；△Y-管段热膨胀量（mm）；△X-
不包括L长度在内的垂直管段的热膨胀量（mm）。2
、补偿器两侧的导向支座应接近补偿器，波纹补偿器，支座的型式应使补偿器能定向运动。

1.热力网管道的温度变形应充分利用管道的转角管段进行自然补偿。直埋敷设热水管道自然补偿转角管段应布置成60 ° ～90 ° 角。

2 选用管道补偿器时，应根据敷设条件采用维修工作量小、工作可靠和价格较低的补偿器。

3 采用弯管补偿器或波纹管补偿器时，设计应考虑安装时的冷紧。冷紧系数可取0.5。

4 采用套筒补偿器时，应计算各种安装温度下的补偿器安装长度，并保证管道在可能出现的高、低温度下，补偿器留有不小于20mm的补偿余量。

波纹补偿器价格-波纹补偿器-明高补偿器批发由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司是

从事“ 法兰盘,防水套管,闸门. ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马总。