

# 泡沫轻质土施工 耐特土工 泡沫轻质土

产品名称	泡沫轻质土施工 耐特土工 泡沫轻质土
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

### 硬式透水管价格

产品属性1、塑料盲沟的组成纤维为2mm左右的丝条，相互接点熔结成型，泡沫轻质土施工，呈立体网状体，其原理与钢结构造物的桁架原理相同。表面开孔率为95-97%，是有孔管的5倍以上，泡沫轻质土，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率极高。2、由于是立体结构，其空隙率为80-95%，构成空间与管理同且轻便，抗压性能比管结构的树脂强10倍以上，因此，即使因超负荷被压，但由于是立体结构，故残余空隙也达50%以上，不存在不通水的问题，无需考虑会被土压力压坏。

3、抗压强度大，250KPa压力下，其压缩率低于10%。

4、加有抗老化剂，经久耐用，在水下，土中等处入置几十年也能确保稳定。5、抗压且柔韧，泡沫轻质土设备，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10cm左右，还可用推土机进行回填等。6、由于有以上特点，故对以往传统盲沟出现的各种问题，如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞，被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题，泡沫轻质土施工方案，可通过塑料盲沟材解决。

7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂，故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。

### 耐特硬式透水管

品名：硬式透水管 塑料盲沟 疏水管 曲纹网状透水管

直径：50mm 75mm 90mm 110mm 160mm

产品介绍：硬式透水管上半部分2/3带有小孔，下半部分1/3为不带孔，能防止地下

水发生二次渗漏，迅速把地下水排走。

应用场景：铁路建设、公路建设，机场跑道，高尔夫球场，足球场，大型草坪，园林

绿化，高速公路，填埋场、护坡挡土墙、隧道等大型疏导地下透水工程。

温馨提示：一根长有4米或者6米

盲沟是一种地下排水渠道，用以排除地下水，降低地下水位。盲沟排水可根据地下工程的外轮廓布置管网，确定盲沟反滤层的选材，以及盲沟与基础的距离。

塑料盲沟由耐腐蚀纤维制成的滤膜和改性聚乙烯的三维立体网状组合，都具有在土中，水中，加以耐老化效果，可保持材质无变化的特点。

塑料盲沟的滤膜可根据不同的土质情况选用，充分满足工程的需求，且避免了老产品滤膜单一的缺点。

施工方便，塑料盲沟的比重轻，现场施工安装十分方便，施工效率大大加快，柔性好。

泡沫轻质土施工-耐特土工(在线咨询)-泡沫轻质土由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司是从事“土工格栅,土工膜,土工布,土工格室,塑料盲沟,硬管。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戚经理。