

通用级 (ABS-DG417) 天津大沽abs

产品名称	通用级 (ABS-DG417) 天津大沽abs
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:天津大沽ABS 销售方式:代理商 特性级别:高抗冲,高光泽,高强度
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

天津大沽ABS DG-417 注塑级 ABS新料,代理商

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂 (ABS) : 外观为白色颗粒状 , 广泛应用于汽车配件、家电配件及高端塑料制品上。我公司主要生产DG-407,DG-417,DG-MG29 , DG-MG94,以及专用料MG94-KF,MG94-HT , 417-KF,

ABS具有优良的综合物理和机械性能 , 较好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类 , 不溶于大部分醇类和烃类溶剂 , 而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃 , 耐热性较差。熔融温度在217~237 , 热分解温度在250 以上。如今的市场上改性ABS材料 , 很多都是掺杂了水口料、再生料。导致客户成型产品性能不是很稳定。

ABS树脂用途

ABS树脂的应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面 , ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

序号

分析项目

单位

DG-MG47

1

外观

本色颗粒

2

熔体质量流动速率，220 ， 10.0kg

g/10 min

15.0 ~ 25.0

3

冲击强度，V形切口，23 ， 3.2mm，

J/m

150

4

弯曲模量，3.2mm，2.0mm/min，

MPa

2000

5

弯曲强度，3.2mm，2.0mm/min，

54.0

6

拉伸屈服应力，50mm/min，3.2mm，

45.0

7

维卡软化温度，50N，50 /hr，(3~6.5) mm，

95.0