

原料PC 945AU LEXAN

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 原料PC 945AU LEXAN |
| 公司名称 | 东莞市浩铭塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:基础创新 型号:PC 945AU 产地:美国、沙特 |
| 公司地址 | 广东东莞市樟木头镇先威大道塑金国际12栋 |
| 联系电话 | 18819118112 |

产品详情

阻燃PC 945AU LEXAN美国基础创新塑胶产品生产工艺流程：烤制标准，因为PC原材料的相对密度很大，在1.20上下。烘料的温度较高！一般烤制温度要在100—130中间，2到4h，依据机器设备设定找适合的溫度。如果是收购注塑或是颜色改性材料出去的原材料，烘料时间便会更短乃至不用烤制。考虑烤制标准，生产加工出去的商品便会无料花、无流痕、汽泡等减少商品不合格率降低成本。注塑加工层面：生产加工圆筒温度设置在260——300中间依据塑料机型做相对调节生产加工温度主要参数（分一，二、三或四段）：射嘴温度：比后期一段要低10上下。模具温度：80到120中间！提议熔指越高的原材料，模具温度要越低，那样既操纵规格也可以更强的维持原材料原来的工艺性能。

LEXAN聚碳酸PC一部分型号规格及特性：

LEXAN FR Resin 945A PC Appliances; Automotive Exterior Parts; Constructio...

LEXAN FR Resin 945AU PC Appliances; Construction Applications; Electrical/...

LEXAN FR Resin 945AU PC ppliances; Construction Applications; Electrical/...

LEXAN FR Resin 945U PC Appliances; Construction Applications; Electrical/...

LEXAN FR Resin 950 PC Appliances; Construction Applications; Electrical/...

LEXAN FR Resin 953A PC Aerospace Applications; Appliances; Electrical/Ele...

LEXAN FR Resin 955 PC Electrical/Electronic Applications; Electronic Dis...

PC主要特点：具备着很高的冲击性抗压强度，它是许多 原材料 如：ABS、PMMA、PS、PBT等的薄弱点

，尤其是透明塑料！耐冲击抗压强度更比不上PC啦。在工艺性能耐疲惫层面主要表现也尤其突显，成形后的商品受外力作用的形变度很低很低的，即便受外力作用形变，丧失外力作用的情况下又立刻恢复正常样子的99%之多；耐气候脆化层面PC原材料称得上是，先举好多个例证。在日常生活中大伙儿常触碰的有：轿车灯盖、遮阳板、LED光外扩散灯盖、在昏暗湿冷的矿隧道施工里边用的矿灯盖、电表箱、机电工程盒、安全性消防安全等在更恶劣的环境中有航空公司远洋航行汽车挡风玻璃那时要受冷热交替、化学酸碱盐浸蚀的，尽管PC耐腐蚀盐一般可是它自身具备的标准，别的商品也不一定能考虑的了；

供应PC 945AU LEXAN美国基础创新塑料是分子结构链中带有碳酸酯基的高分子材料高聚物，聚碳酸PC原料在这个分子式上的十分尤其性，现阶段它已经是五大橡胶制品中发展速率发展趋势快速，十分迅速的变成很通用性橡胶制品，也是普及化销售市场大要求的原材料之一。运用到每一个必须的阶段，要有尽有！如：装饰行业、机械制造业、医疗机械、航天航空、包装行业、电子产业、光学镜片、光碟加工制造业、电子光学照明灯具、电子电气、工业设备、医疗器械这些！尤其是电子光学行业、耐低温耐侯层面，考虑了极为高的规定及以及恶劣的环境。电子光学行业透光度做到了92%之上，长期性耐寒-40度可做到三年之上，各层面特性，冲击性不容易下降非常大！显而易见，它的特性是多么的健全！医器层面聚碳酸产品可承受蒸气、清洁剂、加温和大使用量辐射源消毒杀菌，且不产生发黄和工艺性能降低，因此被广泛运用于仿生眼血透机器设备和别的必须在全透明、形象化标准下实际操作并需不断消毒杀菌的医疗器械中。如生产制造高压注射器、手术面具、一次性口腔科用品、血液分离设备等。

阻燃PC 945AU LEXAN美国基础创新塑料适用范围：在照明灯具电子光学行业里边,日常生活的各种大中小型灯盖插座、机械设备夹层玻璃防御器材、光学显微镜片照相机眼镜片外壳料筒等，室外板才类。电子电气：聚碳酸是优质的E（120）级绝缘层材料，用以生产制造绝缘层连接器、电磁线圈架构、管座、绝缘管、话机罩壳及零件、矿灯的充电电池壳等。也可用以制做规格精密度很高的零件，如光碟、电话、计算机、视频录象机、电话交换机、信号继电器等通信器材。聚碳酸塑料薄膜还被普遍作为电力电容器、绝缘层包包、磁带、五颜六色录像视频录音带等。工业设备：用以生产制造各种各样传动齿轮、蜗轮蜗杆、蜗杆、滚动轴承、地脚螺栓、杆杠、发动机曲轴、螺纹钢管，也能作一些工业设备罩壳、堵盖和架构等。医疗器械：可作诊疗主要用途的杯、筒、瓶及其口腔器械、药物器皿和手术室器械，相溶性PC原材料还能够生产制造人器官支撑架。

PC可注塑加工、挤压、压模、注塑、热成形、包装印刷、粘合、涂敷和机械加工，重要的生产加工方式是注塑加工。成形以前务必预干燥，水份成分应小于0.02%，少量水分在高温下生产加工会使产品造成浊白颜色，丝条和汽泡，PC在室内温度下具备非常大的逼迫弹力棉变形工作能力。