

粉尘车间除尘设备 广东婷宇环保设备工程

产品名称	粉尘车间除尘设备 广东婷宇环保设备工程
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

产品详情

作为一个用户，为关心的是除尘器的投资管理问题，粉尘车间除尘设备，下面就针对两种除尘器在不同经济条件下的投资发展情况可以做一个对比：

1、对于生活常规的烟气环境条件和粉尘（主要是指比较研究适合进行静电除尘器的烟气），两种选择除尘器排放标准浓度要达到企业目前处于较低的环保技术要求（如150mg/m³）初期中国投资滤筒除尘器比静电除尘器约高20-35左右

2、对于低硫高比电阻进行粉尘、高SiO₂、Al₂O₃类不适合静电除尘器捕集的粉尘，两种选择除尘器要达到企业目前处于较低的环保技术要求（如150mg/m³）初期中国投资产生静电除尘器和滤筒除尘器具有相当或静电除尘器主要投资可以高些。

对于典型煤种的锅炉，如准格尔煤田和渤海湾煤田，电除尘器的投资高于。

图3。在正常情况下，为达到相同的除尘效率或达到相同的排放浓度，静电除尘的投资通常较筒式除尘器为高。以呼和浩特发电厂的200兆瓦机组为例：

盒粉尘：粉尘投资<2000元，每个单元以确保排放浓度<50毫克/标准立方米或更低。

对静电影响除尘器：按四电场，比集尘系统面积130m²/m³/S计算。达标250mg/Nm³，每台除尘器以及投资约2500万元。

1.注意热风系统的调整，天冷潮湿时少开，且调小阀门开度，防止保温箱内温度降低或结露；天热干燥时则相反，损坏的应及时换。使用前2h应接通保温箱内部的电加热器，使箱内构件温度高于烟气结露温度。

设备启动后，要缓慢调节面板上的旋钮，使电流电压慢慢上升，直到闪络控制为佳状态。
。对其内部的电加热管要经常检查

2.对电场内部要经常检查，及时换断裂的阴极芒刺，清理两极上的粉尘，对挂灰过多的电晕线、阳极板要分析其原因，振打锤是否移位或脱落。

湿式除尘设备

湿式除尘设备是指以水或其他液体作为捕尘介质的设备，根据设备耗能高低，又可分为低能湿式除尘器和高能湿式除尘器。

这种设备适合于化工工厂、喷漆、喷釉、颜料等行业，因为这些粉尘中带有水分，而且吸附性特别强，同时会产生刺激性气味，所以这样的环境适合湿式除尘设备。

过滤式除尘设备

过滤式除尘设备主要把气体和过滤物体之间借助一个惯性让两者之间发生碰撞，扩散后再进行筛分的一个作用，实现气固分离。根据采用的过滤介质和结构形式不同，这类除尘器又可分为：布袋除尘器和颗粒层除尘装置。

它适用于面粉、煤粉、沙粉等干粉行业，但不适用于附着性较强、含湿的粉尘。

粉尘车间除尘设备-广东婷宇环保设备工程(在线咨询)由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。粉尘车间除尘设备-广东婷宇环保设备工程(在线咨询)是广东婷宇环保设备工程有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李先生。