

阻燃硅胶加工 湖州阻燃硅胶 朗晟硅材料

产品名称	阻燃硅胶加工 湖州阻燃硅胶 朗晟硅材料
公司名称	东莞市朗晟材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇伟兴路23号
联系电话	18025229977 18025229977

产品详情

有机硅胶讯：一个物体的功能是它必须所拥有的性质，要控制它，了解它，就应知道它的特性，移印硅胶有良多很好的优良物理特性，能够应用于不同场合的不同需求。

一、黏度

通常情况下液体硅胶黏度和硬度成正比，所以不同的要求所需要的硅胶的粘度也是不一样的。

二、硬度

硅橡胶具有10至80的邵氏硬度范围，阻燃硅胶采购，这就给予设计师以充分的自由来选择所需的硬度，以地实现特定的功能。对聚合物基材、填充物和助剂进行不同比例的混合可以实现各种中间的硬度值。同样地，阻燃硅胶加工，加热固化的时间和温度同样也能改变硬度，阻燃硅胶供应，而不会破坏其他的物理特征。

三、拉伸强度

热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范围介于8.7-12.1MPa之间。液体硅橡胶的拉伸强度范围介于3.6-11.0MPa之间。

奶嘴硅橡胶制成的硅胶奶嘴的优点很多，无色、无味、无毒、耐高温、耐低温，不含双酚A，无毒无害可，湖州阻燃硅胶，采用任何消毒方法也不易使其变形，长时间的消毒也不会有有害成分渗出

, 不会产生塑料等异味, 液态硅胶比固态硅胶好。

奶嘴硅橡胶是加成型食品级无毒无味的透明液体硅胶, 具有如下优势:

- 1、具有流动性好, 硫化快, 成型速度快。
- 2、有优异的抗黄变性, 耐热老化的性能, 硅橡胶硫化胶于自由状态在室外暴晒数年之后, 其性能不会显示有何变化。

液体硅胶或固体硅胶硬度的选择主要取决于其使用工况, 如果受力较大, 对变形率要求高使用硬度较高的硅胶, 而要求弹性, 不易撕烂则选择低硬度硅胶。除硬度外, 其它一些物理参数, 如抗张强度, 撕裂强度, 扯断伸长率等参数同样很重要, 有时还需考虑电性能指标, 如价体积电阻率, 介电常数等指标。选用硅胶对专业技能有一定要求, 能与硅胶销售人员一同讨论, 选择合适的产品!

阻燃硅胶加工-湖州阻燃硅胶-

朗晟硅材料由东莞市朗晟材料科技有限公司提供。东莞市朗晟材料科技有限公司是广东 东莞, 工业用橡(乳)胶制品的企业, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在朗晟材料科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创朗晟材料科技更加美好的未来。