

齿轮装配加热炉公司 兴化齿轮装配加热炉 遨华机械

产品名称	齿轮装配加热炉公司 兴化齿轮装配加热炉 遨华机械
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

产品详情

清洗机的主要故障及使用要求

高压清洗机也叫高压清洗设备是由增压泵和动力系统两大部分组成，增压泵的作用是将一定量的水形成压力水柱。泵的分钟/流量和压力，是指这个泵有能力在一分钟内使那么多的水通过喷嘴并产生的工作压力值。高压清洗机使用的阀和泵头，在柱塞拉动水通过阀，并加压。阀门通过防止回流来控制水按一定的顺序通过泵。阀门由弹簧和支架组成，并且由于阀门两侧不同的压力差来完成工作。当作用在阀门上的压力大于弹簧的能力时，阀门打开。在相反的冲程内，水会自动将支架挤在阀座上，保持阀门关闭并防止回流。水流量的大小有三种方式控制，1、通过增加或减少泵头柱塞的直径，2、通过加长或缩短柱塞的行程。3、通过增加或减慢柱塞的往复速度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡遨华机械制造有限公司

玻璃清洗机的清洗特点

玻璃清洗机是玻璃在制镜、真空镀膜、钢化、热弯、中空玻璃合片等深加工工艺前工序对玻璃表面进行清洁、干燥处理的专用设备。玻璃清洗机主要由传动系统、刷洗、清水冲洗、纯水冲洗、冷、热风干、电控系统等组成。根据用户需要，齿轮装配加热炉公司，中大型玻璃清洗机还配有手动（气动）玻璃翻转小车和检验光源等系统。

- 1、玻璃清洗机采用国标方管骨架；水平卧式结构；
- 2、玻璃清洗机的温度控制器可调整吹风温度，从0-90°都可以调整；
- 3、玻璃清洗机的传动部分使用无级变速器控制，可任意调节清洗速度；
- 4、玻璃清洗机的输送棍、毛刷棍以及海绵棍均采用耐高温，耐酸碱材质，齿轮装配加热炉厂家，使用寿命长；
- 5、玻璃清洗机为密集滚筒带动设计，加工面积范围大，循环水清洗玻璃一次完成。
- 6、玻璃清洗机使用离心风机，音量小、风量大；高温烘干系统，玻璃清洗完成后表面温度在30-50°左右。

清洗机喷嘴在清洗技术中重要性

清洗机喷嘴在清洗技术中重要性作者：辉顺清洗机厂 发布：2014年7月2日 浏览次数: 656
高压水射流清洗技术:

1、最佳的喷嘴

喷嘴是高压水射流清洗机设备对外做功的直接执行元件，因此，喷嘴品质的优劣直接影响高压水射流清洗机的性能及清洗效果。为了提高清洗作业的效率，在合理匹配高压水射流系统每一个部件的同时，必须设计出最佳的喷嘴与系统匹配。

2、高压水射流清洗机清洗原理与喷嘴要求

高压水射流清洗机技术是通过高压水发生装置使常压状态下的水变成高压水(根据不同用途使用压力范围很大，一般在30-380MPa)，经过控制系统，后通过特制喷嘴喷出能量高度集中、速度非常快的水射流，兴化齿轮装配加热炉，作用在被清洗物表面上，进而实现清洗作业。因此，喷嘴必须满足以下几个方面的基本要求:

- (1)匹配清洗系统压力和流量，喷嘴孔径设计应合理；
- (2)需保证流体的流动特性，喷嘴结构设计十分合理；
- (3)提高作业效率要求喷嘴加工工艺精密；
- (4)保证喷嘴良好的使用寿命，需选择好喷嘴材料。

齿轮装配加热炉公司-兴化齿轮装配加热炉-遨华机械由无锡遨华机械制造有限公司提供。无锡遨华机械制造有限公司在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡遨华机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌

。相关业务欢迎垂询，联系人：章先生。