

## 3m2353 昆山耐拓紧固件 镇江乐泰

产品名称	3m2353 昆山耐拓紧固件 镇江乐泰
公司名称	昆山市耐拓紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇升光路899号
联系电话	18662451782

## 产品详情

昆山市耐拓紧固件有限公司告诉您试验方法：用扭力扳手在样件上测试 t b 和 t p 值。

预涂干膜胶螺栓的包装与储存

( 1 ) 包装：将涂胶后的螺栓用塑料袋包装，ND593，并注明螺栓的型号、规格及涂胶日期。

( 2 ) 储存：在环境温度为 9 ~ 3 1 的情况下，镇江乐泰，将包装好的涂胶螺栓存放在干燥通风处，乐泰loctite2045，严禁重物挤压和磕碰，可有效储存四年。

昆山市耐拓紧固件有限公司是主要以加工防松螺丝紧固件为主，是一家专业防松螺丝加工厂商。

不同类型的胶粘剂适宜的胶层厚度不同。一般

无机胶粘剂为0.1~0.2mm有机胶粘剂为0.3~0.5mm。胶层均匀 胶层中含有气泡或缺胶使粘接头产生薄弱环节严重影响粘接头的粘接强度涂胶时应注意胶层均匀。尤其是涂覆粘度较大的糊状胶粘剂要防止由于不均匀而在胶层中产生气泡的现象。

昆山市耐拓紧固件有限公司是主要以加工防松螺丝紧固件为主，是一家专业防松螺丝加工厂商。

## 注意事项

一般只调配当天用胶，当天未用完的胶液应盖紧并放置在 1 ~ 3 的冷藏箱中保存，再用时应让胶液恢复至室温，3m2353，一般应在五天内用完。

预涂螺纹锁固剂内含有顺丁烯二酸，可能刺激眼睛和皮肤。应在充分通风处调配胶液，一旦接触皮肤可用清水进行冲洗。

规格相同或尺寸相近的螺栓涂胶后可同时烘干，应尽量避免规格差别很大的螺栓放在同一托盘上进行烘干。

昆山市耐拓紧固件有限公司是主要以加工防松螺丝紧固件为主，是一家专业防松螺丝加工厂商。

3m2353-昆山耐拓紧固件(在线咨询)-镇江乐泰由昆山市耐拓紧固件有限公司提供。昆山市耐拓紧固件有限公司有实力，信誉好，在江苏苏州的紧固件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昆山耐拓紧固件和您携手步入辉煌，共创美好未来！