

# 无泵伸缩移动喷漆房 伸缩移动喷漆房 无锡亿佰涂装设备公司

产品名称	无泵伸缩移动喷漆房 伸缩移动喷漆房 无锡亿佰涂装设备公司
公司名称	无锡市亿佰涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山长安惠翔路100号
联系电话	13328116073

## 产品详情

### 喷漆房的控制系统

- 1.操作直观简便。
- 2· 自动连锁、安全生产方面，考虑周全，设计严密。一旦某种故障发生，控制系统立即声光报警。
- 3· 电气元件选型优良，伸缩移动喷漆房厂家，确保整个设备长期可靠运行。

主要电气元件均采用品牌，从而保证整个电气系统运行具有高可靠性。各电机回路中，配有低压断路器，热继电器等保护元件，进行电机的短路保护和过载保护。电源（动力回路：交流三相380V、50Hz、独立接地线。控制回路：交流220V。）

### 环保喷漆房的维护保养

- 1、每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，以免灰尘和漆尘积聚，伸缩移动喷漆房，
- 2、每星期清洁进风隔尘网，检查排气隔尘网是否有积塞，无泵伸缩移动喷漆房，如房内气压

无故增加时，必须更换排气隔尘网；

3、每工作150h应更换地台隔尘纤维棉；

4、每工作300h应更换进风隔尘网，

5、每月清洁地台水盘，并清洗燃烧器上的柴油过滤装置；

6、每个季度应检查进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。

7、每半年应清洁整个烤漆房及地台网，检查循环风活门、进风及排风机轴承，检查燃烧器的排烟通道，清洁油箱内的沉积物，清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂。

8、每年应清洁整个热能转换器，包括燃烧室及排烟通道，每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。

一，先来看看喷漆房对自然光源的要求，光源并不单指人工光源，有自然光源的话，自然应该以自然光源为主，却又不能让日光直接照射在漆面上，这样对喷漆效果影响更大，我们可以通过挡板来避免阳光的直射，使光线更加的柔和，但是不能影响整体的采光，还要注意光线的方向，不能使其容易照射到喷漆人员的眼睛。有的时候自然光很难保证光源的充足，一般来说，用于采光的窗口的面积不应小于照射面积的20%。

二，即使采光窗口大小合适，也很难保证光照度的充足，因为自然光源并不具有稳定性，伸缩移动喷漆房供应商，在这种情况下，人工光源的配备是必不可少的。

配置人工光源时，首先我们要考虑的节约，既要保证光照度的充足，又不要追求过高的光照度，为了节省人工光源的耗能，还需要对喷漆房内部的反射率进行控制，一般来说天花板的反射率一般要求达到85%以上，墙壁的反射率一般要求为60%—70%，所以我们看到的喷漆房的天花板和墙壁一般都是白色光洁的平面，地面一般要求反射率为20%—30%，这是因为相对于天花板和墙壁来说，地面对光照度的影响较小，一般情况下，喷漆房地面采用防滑浅色水磨石地面。另外对于用于喷漆的其它设备来说，主色调上应当尽量使用浅色的涂料喷漆，也是为了尽量提高反射率。

无泵伸缩移动喷漆房-伸缩移动喷漆房-无锡亿佰涂装设备公司由无锡市亿佰涂装设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市亿佰涂装设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!