

沈阳防爆操作柱立杆防爆按钮盒

产品名称	沈阳防爆操作柱立杆防爆按钮盒
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	型号:BZC-D2A2K1L 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

沈阳防爆操作柱立杆防爆按钮盒适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

技术参数：

- 1.防爆标志：Exed CT6
- 2.防护等级：IP65
- 3.防腐等级：WF1
- 4.使用类别：AC-3、AC-4
- 5.额定电压：220V/380V
- 6.额定电流：10A

7.电缆外径： 12mm ~ 17mm

8.进线口螺纹：G1 ”

产品特点；

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
 2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
 3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
 4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
 5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
 6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
 7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
 8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
 9. 可根据用户要求特殊定制；
- 6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求