

沈阳防爆检修电源箱

产品名称	沈阳防爆检修电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	型号:BXX51 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1.铝合金外壳压铸成型或钢板焊接而成，表面喷塑，外形美观；

2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

3.具有过载、短路保护功能；【详细说明】

沈阳防爆检修电源箱

1.适用于1区、2区危险气体场所；

2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组**性气体或蒸汽环境；

3.适用于户内、户外（IP54、IP65*）

4.适用于可燃性粉尘场所；

5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等**性危险环境；

6.用于照明或动力线路的电源配电；

1.铝合金外壳压铸成型或钢板焊接而成，表面喷塑，外形美观；

3.具有过载、短路保护功能；

- 4.模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；
- 5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 6.钢管货电缆布线；

防爆检修电源箱BXD52-4/60K

1.防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6BXM53-8K防爆照明配电箱
BXD53户外防爆动力配电箱厂家；

- 2.额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
- 3.按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,
- 4.防护等级：IP54/IP55/IP65；
- 5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
- 6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
- 7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）