

# 山西防爆触摸屏仪表箱

产品名称	山西防爆触摸屏仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

山西防爆触摸屏仪表箱 适用环境

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金材质焊接而成，镜面处理，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；304不锈钢防爆控制箱装7寸触摸屏内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；304不锈钢防爆控制箱装7寸触摸屏具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9. 可根据用户要求特殊定制；

#### 技术参数

1. 防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

2. 额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

3. 总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

4. 防护等级：IP54/IP55/IP65；

5. 螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

6. 引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

7. 引入引出方向：上进上出，下进下出

（可按客户要求不受限制）

#### 订货须知：

订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明；

注明进出线方向,进出线规格及对应的数量；

防爆照明（动力）配电箱,可根据用户要求进行量身定做