

智能热插拔厂家 南京普天鸿雁 长春智能热插拔

产品名称	智能热插拔厂家 南京普天鸿雁 长春智能热插拔
公司名称	南京普天鸿雁电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花经济开发区凤仪路39号
联系电话	13814041819

产品详情

浪涌也叫突波，智能热插拔厂家，顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲，浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲，可能引起浪涌的原因有：重型设备、短路、电源切换或大型发动机。

下面解释一下电涌保护转换器的安全之道：市面上普通的防雷插座，智能热插拔供应，没有任何安全和保护措施，功能简单，使用危险高，当防雷失效时会导致插座掉电，而昌遂科技电涌保护转换器可以在防雷实效时给出报警指示同时确保插座不会掉电，这样对一些不允许掉电的关键设备而言是非常必要的，所以，插拔防雷模块(防雷插座)作为专业产品已普遍应用于专业防雷工程配套、机房设备、关键电子设备防雷保护等重要场合。

节能减排是“智能pdu插座”的一项关键使用价值。过去，IDC数据中心主机房的电源管理方式较为单一粗放型，没法对电源分配开展恰如其分的分配和管理方法。根据选用“智能pdu插座”商品，长春智能热插拔，维护保养工作人员得到大量的信息与控制作用，智能热插拔生产厂家，能够随时随地掌握现阶段机器设备和声卡机架损耗的用电量、剩下的用电量，进而明确怎样智能低操纵电源分配等。从供配电系统能效(PUE)看来，“智能pdu插座”具备的互联网远程控制检测、系统日志纪录、内嵌式操纵系统软件等特性，根据这种作用，能够大大的减少数据中心的PUE值，提升数据中心电源的利用率。

- 1.PDU电源插座应安装在不少于两个对称墙面上，每个墙面两个PDU电源插座之间水平距离不宜超过 2 . 5 m ~ 3 m，距端墙的距离不宜超过 0 . 6 m。
- 2.无特殊要求的普通PDU电源插座距地面 0 . 3 m安装，洗衣机专用插座距地面 1 . 6 m处安装，并带指示灯和开关；
- 3.空调器应采用专用带开关PDU电源插座。在明确采用某种空调器的情况下，空调器PDU电源插座宜按下列位置布置：分体式空调器PDU电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面 1 . 8 m处设置；窗式

空调器PDU电源插座宜在窗口旁距地面 1 . 4 m处设置； 柜式空调器PDU电源插座宜在相应位置距地面 0 . 3 m处设置。否则按分体式空调器考虑预留 1 6 APDU电源插座，并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置。

智能热插拔厂家-南京普天鸿雁(在线咨询)-长春智能热插拔由南京普天鸿雁电器科技有限公司提供。智能热插拔厂家-南京普天鸿雁(在线咨询)-长春智能热插拔是南京普天鸿雁电器科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：卢瑶。