

天津就地防爆控制箱

产品名称	天津就地防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	型号:BXK 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

天津就地防爆控制箱 额定电压为220V ~ 380V，额定工作电流大可达100A，品种有两极、三极加中性线和接地线结构，产品外壳有金属和塑料材质制成，防爆等级可达 C级。其内部主要由接插件组成，有的产品加装有带断点的开关，这个开关与接插件之间均具有连锁功能，即先断开开关后拔插，先插入插头后关合。不带开关的产品也具有先断开主回路后断开接地线，先插入接地线后插入主回路之功能。这都是为保证安全状态下操作。这类产品大部分是用于直接操作，所以对其绝缘性能要求一般较高，切不可忽视。在规定试验条件下，气体、蒸气性混合物的小点燃电流与甲烷性混合物的小点燃电流之比。中国规定气体、蒸气按小点燃电流比分为 A级， B级和 C级。防爆风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。接下来小编为大家介绍一下如何根据应用地点的不同选择合适的防爆风机。厨房排风：首先，对于室内直排油烟的厨房（即排风口在室内墙上），可以根据油烟大小选择SF型轴流风机或FA型排气风扇。其次，对于油烟大，且油烟需要经由长管道，并管道里有打弯处理的厨房，强烈建议使用离心风机（4-72离心风机为通用，11-62低噪声环保型离心风机也很实用），这是因为离心风机的压力较轴流风机大，且油烟不经过电机，对电机的保养和换洗更容易。