

天津工程塑料三防配电箱

产品名称	天津工程塑料三防配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	型号:FXM-S 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

使用环境 1、环境温度-25 °至55 °。 2、安装高度不超过海拔2000m。

3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。

4、广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、等工厂企业。天津工程塑料三防配电箱参数：

额定电压：220V/380V 额定电流：63A-100A 防护等级：IP65 内装元件：小型断路器

极数：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL 订货须知 1、用户订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流数，以及断路器的极数等等。 2、必要时提供电气系统图。

2、有特殊要求请文字说明。工程塑料三防配电箱订货须知 1,用户订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流数,以及断路器的极数等等。 2,必要时提供电气系统图。

2,有特殊要求请文字说明。防水防尘防腐配电箱结构特点及作用

1,工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料,通过模具压制而成,外形美观。

具有抗老化,不变形,抗冲击,抗静电,耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。

2,不锈钢外壳通过模具落料,成型工艺加工而成,表面镜面抛光处理,美观大方。

3,钢板外壳表面酸洗,钝化后采用高压静电喷塑处理,防腐等级为WF2。

4,G,S两系列抗强酸,强碱,盐,海水,氨,氯离子腐蚀,防腐等级为WF2。

5,G,S两系列产品为迷宫式防水结构,具有良好的防水,防尘性能,防护等级为IP65。

6,所有外露紧固件均采用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油,耐酸,耐碱,耐高温。

7,本系列产品适用于交流50Hz,电压至380V及以下,直流至440及以下,电流100A以内的电路中,作为工作现场中照明控制,电能传送,动力控制等作用。

8,本系列产品内装C65高分断小型断路器。 9,可带漏电保护,光电控制等功能。