

# 河南防爆配电装置

产品名称	河南防爆配电装置
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

河南防爆配电装置 尘埃与污渍必定程度上影响了使用寿命。以上这些内容就说到这里，公司一直遵循客户和的原则，在公司发展的同时促进客户企业的发展，做到共同进步。请各位客户放心购买防爆控制箱。更多防爆配电箱价格相关资讯请访问：防爆配电箱箱体多采用铸铝合金，紧固螺栓采用304不锈钢，不同材料之间极易出现接触腐蚀，使螺栓与箱体黏在一起，导致箱体螺纹损坏，或者拆卸螺栓时造成螺栓断裂。那么出现这种问题该如何解决呢？下面兴荣防爆配电箱生产厂家就为大家进行分析。当防爆配电箱紧固螺栓出现断裂情况，在螺栓螺纹上涂抹少量黄油，既可以防止锈蚀又可以起到润滑的作用，方便螺栓拆卸。紧固螺栓因锈蚀断裂无法取出。

### 配电箱内电器选择不当引起的故障

由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级选择，因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。

### 技术参数

- 1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
- 2.额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
- 3.总开关电流：10A800A；分开关电流：1A630A；
- 4.防护等级：IP54/IP55/IP65；
- 5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

7.引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)

#### 安装与维修

1.安装前应检查数据是否与实际使用情况相符；

2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3.接线箱的内外接地须良好可靠；

4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

5.维修检查时须先断开电源后方可开盖。