

防火阻燃奇美ABS PA-765A,PA-765B

产品名称	防火阻燃奇美ABS PA-765A,PA-765B
公司名称	深圳市鑫福塑胶有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙升路14号电商大厦C座608
联系电话	15377779118

产品详情

防火阻燃奇美ABS PA-765A,PA-765B

POLYLAC PA-765A

丙烯腈丁二烯苯乙烯 [CHI MEI CORPORATION](#) 产品说明：

POLYLAC PA-765A是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

基本编号

[E56070-565074](#)

[E56070-565073](#)

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

POLYLAC PA-765A 物性表

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg

4.6

220 ° C/10.0 kg

46

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)

46.0

硬度
硬度值单位制测试方法

101

球压硬度 (H 358/30)

81.0

机械性能
额定值单位制测试方法

屈服

40.0

断裂

28.0

3.00 mm 1

39.2

伸长率

断裂, 3.00 mm 2

20

弯曲模量
6.00 mm 3 10
2260

-- 4 1700

弯曲强度
6.00 mm 5 62.8

-- 6 54.0

冲击性能
悬壁梁缺口冲击强度
制测试方法 20

悬壁梁缺口冲击强度
23 ° C, 3.00 mm 240

ABS 台湾奇美 PA-746H
ABS 台湾奇美 PA-747
ABS 台湾奇美 PA-747F
ABS 台湾奇美 PA-747H
ABS