

MAHLE 吸附法 空气过滤

产品名称	MAHLE 吸附法 空气过滤
公司名称	上海艾茨液压工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:空气过滤 样式:双联
公司地址	上海市金山区枫泾镇兰兴路100弄2216号2号楼107室
联系电话	86 021 69972338 18917911669

产品详情

原理	吸附法	用途	空气过滤
样式	双联	性能	精密过滤
适用对象	空气	适用对象性质	弱腐蚀性
滤料类型	铝网	品牌	MAHLE
型号	PI。。。.	适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织
产品类型	全新		

吸油过滤器pi160,pi1710管路过滤器低压pi1902,220,230,23000,270,中压pi3000,pi340,pi360高压pi4000,410,420双联过滤器低压:pi2100,231中压"3700,370自清洗过滤器af71l,af71g,af71h,af72g,af73g,af73s,af74s,af93g,af113g,af133g,af1334,af153g,af173g滤油车：pi8100mahle德国玛勒集团是世界上最大的过滤器制造商之一。作为拥有万名以上员工的企业集团的一部分，德国mahle(玛勒)过滤器公司以其精湛的工艺和广泛的应用领域，在欧美制造业素有盛名。mahle德国玛勒产品范围：1，吸油过滤器 2，回油过滤器 3，吸-回油过滤器 4，低压过滤器 5，高压过滤器 6，高压防护过滤器 7，压差指示器 8，油箱换气过滤器 9除尘过滤器滤芯，空气过滤器，各种旋装式（spin-on）滤筒，自清洗过滤器，压缩空气除油过滤器，双联过滤器，液压、润滑及乳化液过滤器。1，吸油过滤器流量：可达315l/min精度：可达30um接口形式：管路或法兰连接可选可选带自封脚阀的形式适合油箱顶安装或油箱侧面安装主要应用于液压、润滑等工程机械行业2，回油过滤器流量：可达1000l/min压力：1.6mpa精度：可达5um接口形式：管路、法兰或软管连接适合油箱顶安装，可选带空气过滤器，同时也可选延长管和扩散器等形式3，吸-回油过滤器流量:可达600l/min压力：1.0mpa精度：可达12um接口形式：管路或法兰连接适合油箱顶安装，用于回油及闭式液压系统，带补油泵接口主要应用于工程机械行业4，低压过滤器流量：可达2000l/min压力：可达10mpa精度：可达5um接口形式：管路或法兰连接可根据要求选用电子堵塞指示器或目视堵塞指示器5，高压过滤器流量:可达1000l/min压力：可达60mpa精度：可达5um接口形式：管路或法兰连接可选双向过滤器，同时也可根据用户要求选择电子堵塞指示器或目视堵塞指示器6，高压防护过滤器流量：可达100l/mi

n压力：可达31.5mpa精度：可达60um接口形式：公制螺纹或管路形式连接用于高压粗过滤