

TPU聚醚材料巴斯夫TPU1180A耐磨注塑级

产品名称	TPU聚醚材料巴斯夫TPU1180A耐磨注塑级
公司名称	东莞市惠佳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区塑胶原料市场壹期B栋2号
联系电话	13829210486

产品详情

TPU聚醚材料巴斯夫TPU1180A耐磨注塑级TPU为热可塑性聚氨酯，TPU树脂由含NCO官能基之MDI与含OH官能基之POLYOL、1.4BG，经押出混炼而制成，由于弹性好、物性佳、各种机械强度均优，因此，广用于射出、押出、压延及溶解成溶液型树脂等加工方式，其制成产品涵盖了工业应用和民生必需品的范围。

TPU材料性能介绍：

耐磨性能：当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用，会引起其表面逐步磨损，因此材料的选择磨损性显得非常重要。TPU塑胶原料耐磨性能优异，较天然橡胶耐磨五倍以上，是耐磨制品的材料之一。

拉伸性能：拉伸强度高达70MPa，断裂伸长率可高达1000%。

撕裂性能：聚氨酯弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂，撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力；一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力，撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。