

新款污水处理车高配置

产品名称	新款污水处理车高配置
公司名称	中科璟蓝环境科技股份有限公司
价格	1000000.00/元
规格参数	品牌:7.5千瓦 型号:H3型号 产地:东莞虎门生产
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076（微信）13802508076

产品详情

新款污水处理车高配置：小时处理量高达30立方，直抽直排处理量高达80-100立方。生态环境保护对经济社会发展具有重要的优化调整作用。规划编制要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，准确定位“十四五”生态环境保护工作，坚持目标导向、问题导向，既突出整体进展，又兼顾各地实际，科学设定与现阶段发展相适应的“十四五”生态环境改善整体指标，认真研究拉动国内市场需求、推动经济高质量发展的生态环境保护举措，为加快构建新发展格局提供服务、支撑和保障。

一、设备基本结构

1. 干湿分离压缩机

干湿分离压缩机可广泛应用于污泥（渣）机械脱水。它具有连续生产、性能稳定、维修率低、抗腐蚀性强、能耗药耗低、处理量大、滤饼含水率低、易操作、易维护、易清洁等优点。它是实实在在地解决了工业污泥、生活污水和渣进行脱水处理存在的实际问题，因此，它是资源回收和环境治理的理想设备。

要更加注重系统观念在生态环境保护中的科学运用和实践深化，坚持山水林田湖草是生命共同体，遵循生态系统的整体性、系统性及其内在发展规律，建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度，不断提高生态环境治理的系统性、整体性和协同性，持续推动源头治理、系统治理和整体治理。

2. 药水搅拌机

处理机配的自动化加药装置，能够根据污物的浓度、流量等因素，自动配以适量的药粉，污物在药水的化学反应，不但实现了全自动化运行，而且减少操作人员与药剂及污泥接触，有利于操作人员的健康。同时是排放污物更加环保。设备使用前应接通好排污口、进水口、投加口。接通电控箱电源（380V/50HZ），并确保装置接地线接地可靠。当全自动加药装置不连续运行时，用户可等第三箱药剂到达上液位时，使整个系统处于停止状态。把总排污阀关闭，三个箱体对应的排污阀门打开，三个箱体处于

连通状态，可以把箱体内的药剂全部加完。注意：手动运行时需要操作人员根据箱体的容积和药剂投加量计算出运行时间，以免没有药剂时损坏计量泵。

用户按照药液的配比要求进行加水加药，并开启搅拌机进行充分搅拌，同时检查装置管路各球阀的开闭状况，根据投加管路要求，开启或关闭系统各阀门，做好投加准备（本装置各输送管路主要靠阀们进行切换）。同时开启计量泵将液体输送到投加点，此时所有通道中的阀门应完全处于打开状态减少阻力。

3. 动环压缩机

九九八自主研发的动环压缩机，利用碟片直接不规则的运作，将已经产生化学反应的污物分离出来。分离稳定，用水量少，不卡机，而且，能够实现正反转动，可连续使用、无需人员驻守等诸多优点。