

# PC/ABS 基础创新塑料(南沙) MC1300-100 电镀级 高抗冲 高流动

产品名称	PC/ABS 基础创新塑料(南沙) MC1300-100 电镀级 高抗冲 高流动
公司名称	上海烨磊塑化有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

## 产品详情

特性

用途

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率（熔体流动速率）(260 ° C/5.0 kg)

收缩率

流动 : 3.20 mm

吸漆率(流动)3.20 mm

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 2

屈服

断裂

伸长率 3

屈服

断裂

弯曲模量 4(50.0 mm 跨距)

弯曲强度 5(屈服, 50.0 mm 跨距)

冲击性能额定值单位制测试方法

悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C

装有测量仪表的落镖冲击

-30 ° C, Total Energy

23 ° C, Total Energy

冲击能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm

维卡软化温度

线形热膨胀系数

攪動：-40 到 40 ° C

导热系数

注射精度  
温度值单位制

干燥时间

干燥时间

建议水分含量

建议注射量

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

射嘴温度

加工（熔体）温度

模具温度

背压

螺杆转速

排气孔深度