

CDS-600周转料斗

产品名称	CDS-600周转料斗
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

CDS-600周转料斗

一、用途

周转料斗在固体制剂生产流程中是主要的周转容器，物料可在同一容器中完成不同的用途，达到物料不转料、不加料等频繁的工序，有效地防止粉尘与交叉污染。完全符合药品生产的GMP的要求。

二、特点

周转料斗采用优质奥氏体不锈钢精制，内外表面所有转角均圆弧过渡，无死角、无残留。内表面经高度抛光，粗糙度达到Ra 0.2 μm,外表面亚光处理，粗糙度达到Ra 0.4 μm。斗盖设有硅橡胶密封装置，确保周转料斗的密封性；设计特制蝶阀，带有防误操作装置，确保生产安全。配有特制的车轮，保护洁净区自流坪地面不被损坏，不留痕迹。完全符合药品生产的GMP要求。

三、主要技术参数

项目	单位	参数
总容量	升 (L)	600
投料量 (视产品)	公斤 (kg)	200 ~ 300
料桶最大直径	毫米 (mm)	1100
总高 (含进料口)		1435
重量		500

四、设备配置

序号	名称	材质	数量	备注
1	筒体	Q235A	1套	
2	桶体 (2.5mm)	SUS304	内镜面	
3	进料口	500		
4	出料蝶阀	快装, 500		
5	支架	SUS304	1套	