

外流压力筛鼓.棒条压力筛鼓

产品名称	外流压力筛鼓.棒条压力筛鼓
公司名称	江苏仕宁机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:仕宁 型号:客户需求多种型号 用途:制浆流送浓缩纤维回收
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市城区工业园区
联系电话	86 0523 87990331 17768624636

产品详情

品牌	仕宁	型号	客户需求多种型号
用途	制浆 流送 浓缩 纤维回收	别名	筛框

通过十多年的专业技术积累，我们对筛选工艺有深入透彻的理解和研究。采用独特的制造工艺和顶级增厚镀铬层的“仕宁”牌筛鼓，质量指标直追或优于进口产品，已有数千只在中国乃至世界各地的著名造纸制浆企业安家落户。其优良的运行效果和骄人的营销业绩，说明仕宁筛鼓已成为用户最信赖的得力工具。

仕宁筛鼓的主要特点有:

- 1.可广泛用于各种生产线,适应范围广
- 2.自主开发多种表面坡度的高强度棒条(已申报国家专利),选择适合您的不同制浆原料及特定要求的筛缝和表面坡度
- 3.棒条筛缝全长相通,法兰,加强圈不占面积,比铣缝筛开孔率大40%以上
- 4.棒条筛筛缝最小可达0.05mm,筛缝缝宽均匀,精度达国外水平,确保90%的缝宽在 $\pm 0.023\text{mm}$ 之间
- 5.筛鼓的筛选表面光滑,无毛刺,不挂棉
- 6.我司拥有国家许可自建的镀硬铬筛鼓配套生产线和电解抛光生产线,筛鼓的筛选表满整体镀硬铬,采用特殊工艺的镀层厚度从60微米可增厚达150微米,如遇浆料中特殊杂质的工况,镀层厚度还可增加到200-250微米.

金刚铁面

由于筛鼓棒条的磨损时从尖端开始的,我司充分掌握了镀硬铬的顶尖工艺,硬铬镀层由棒条的顶面较低端向尖端逐渐增厚,从60微米可增厚达150微米;如遇如遇浆料中特殊杂质的工况,镀层厚度还可增加到200-250微米;使仕宁筛鼓筛选表面具备了金刚般铁面,经久耐磨,表面硬度可达hv900-1200,直追国外领先水平.