

地铁洞门帘布橡胶板步骤

产品名称	地铁洞门帘布橡胶板步骤
公司名称	河北鼎源工程橡胶有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	材质:天然橡胶 厂家(产地):河北 性能:耐磨损,耐高温
公司地址	河北省衡水市桃城区翠微街426号东方太阳城秀雅苑13幢1单元8层803室
联系电话	18232937111

产品详情

地铁洞门帘布橡胶板步骤

成构架的开端段 按上述要求顺次向前延伸搭设,直至步架交圈完成。交圈后,再全面查看一遍构架质量和地基状况,严厉保证规划要求和构架质量 设置连墙件(或加抛撑) 按步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步 随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑 装设作业层间横杆(在构架横向平杆之间加设的、用于缩小铺板支承跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护,封闭办法。扣件式钢管支顶施工工艺:

(1)作业要求本脚手架支撑在地道结构的砼底板上,基础坚固不需作任何处理。但为了保证立杆安放牢靠,应按构架规划的立杆距离进行放线定位,铺设垫板和安放立杆底座,并保证方位准确、铺放平稳,不得悬空。(2)搭设作业

搭设作业程序放置纵向扫地杆 自角部起顺次向两头竖立底(第1根)立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线保证立杆笔直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆,接近立杆并与纵向平杆扣接固定)、校正立杆笔直和平杆水平使其符合要求后,按40~60n.m力矩拧紧扣件螺栓搭设作业留意事项a底立杆应按立杆接长要求选择不同长度的钢管交织设置,至少应有两种合适的不同长度的钢管作立杆。b在设置排连墙件前,应约每隔6跨设一道抛撑,以保证架子安稳。c一定要采纳先搭设开端段然后向前延伸的办法,当两组作业时,可分别从相对角开端搭设。d连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超越2步。e杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100mm。f在顶排连墙件之上的架高(以纵向平杆计)不得多于两步,否则应每隔6跨加设1道撑位办法。g对接平板脚手板时,对接处的两边有必要设置间横杆。h作业层的栏杆和挡脚板一般应设在立杆的内侧。栏杆接长亦应符合对接或搭接的相应规则。