

龙泰化工非硅矿物油除细泡厚浆型消泡剂

产品名称	龙泰化工非硅矿物油除细泡厚浆型消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LTS502C 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

产品详情

矿物油消泡剂

LTS502C产品说明书

产品描述

LTS502C消泡剂是一款矿物油类消泡剂，重点推荐行业为水性胶黏剂（如皮边油、果冻胶等）、厚浆型涂料、纺织印花胶浆。

特性

物质组分中不含REACH法规中SVHC清单中所提物质；

储存期内效果稳定，在聚合物起泡体系中有较高的脱气以及消抑泡性能，同时相容性较好。

成分

由矿物油、白炭黑、特种聚醚酯组成。

典型产品数据

物性	理化性质	测试方法
外观	常温下淡黄色至褐色油状液体，无可见机械杂质，长期存放允许分层现象	目测
粘度 (25 /mPa · s)	100-400	GB/T 5561-2012
pH 值	5.0~7.0	pH试纸

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。

使用方法

(1) LTS502C消泡剂是由多种物质所组成，储存期内可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍加搅拌，不影响使用效果（搅拌速度为30rpm-60rpm）。

(2) 本产品不能加水稀释，如果用水稀释可能会导致分层，使消抑泡效果下降，导致使用成本增加，对此本公司一概不负责任。推荐用量占配方总质量的0.2-1.0%。

(3) 本产品现场使用时，建议选择消泡剂易分散的地方添加。

添加点、添加量、添加方式、稀释比例需要客户根据现场实际情况试验决定。

包装与储存

本品采用25KG塑桶、200KG塑桶或1000KG吨箱包装。本品应存放在干燥阴冷处，不得在阳光下曝晒或靠近热源。如着火燃烧，按一般石油产品方法灭火。

在建议储存温度（5 ~40 ）下，未开封包装的条件下，自生产之日起，保质期为12个月。

执行标准：ZXBZ-2018

有限保证信息

本资料是基于我公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考。如不能确认使用安全时，请与经销商联系或与本公司直接联系。由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同，因此建议客户使用前做小试试验，以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证本公司的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。

