

# 电加热片 生产 嘉利 10 (kVA)

产品名称	电加热片 生产 嘉利 10 (kVA)
公司名称	吴江市平望镇嘉利电器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉利 型号:LCD-220-10 功率:10 (kVA)
公司地址	平望镇梅堰双龙路
联系电话	86 0512 60303802 13285179158

## 产品详情

品牌	嘉利	型号	LCD-220-10
功率	10 (kVA)	最大加热重量	500 (Kg)
温度范围	0-1000	外形尺寸	820*260 (m)
重量	6 (kg)	用途	广泛应用于锅炉、化工、造船、电力建设、机械等部门的合金钢结构件、管道和压力容器焊

嘉利电器根据国际先进技术方案研究开发的各种陶瓷电加热器，广泛应用于锅炉、化工、造船、电力建设、机械等部门的合金钢结构件、管道和压力容器焊接施工的焊前预热、焊后中间消氢、退火热处理，具有加热速度快、热利用率高、节能显著、劳动强度低、使用安全可靠、操作方便的优良性能，是当前焊接界一种新颖实用的局部热处理加热器。陶瓷加热器国际通称柔性加热器，它是选用优质镍铬合金丝缆，外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成履带式或绳式加热器以及其他产品形式。它能根据工件形状、尺寸制作、可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件加热。

lcd 型履带式电加热器长度尺寸可以灵活改变制作的履带式陶瓷加热器，应视工件的几何形状、壁厚及热处理工艺选择相应的规格。下表仅列部分规格。

型号	发热尺寸 (mm)	工作压力 (v)	额定电压 (kw)	适用管径
----	--------------	-------------	--------------	------

可弯折边\*  
直边

lcd26-220	660*330	220	10	219
lcd33-220	860*260	220	10	273
lcd39-220	1020*220	220	10	325
lcd44-220	1160*200	220	10	377
lcd52-220	1360*160	220	10	
lcd70-220	1860*120	220	10	
lcd19-220	500*450	220	10	159
lcd16-220	420*530	220	10	
lcd19-110	500*220	110	5	159
lcd16-110	420*260	110	5	
lcd23*110	600*180	110	5	
lcd10-55	260*200	55	2.5	

lcd16-55 410\*120 55 2.5