

焊后热处理退火,回火,正火,淬火,高低温焊条烘箱

产品名称	焊后热处理退火,回火,正火,淬火,高低温焊条烘箱
公司名称	吴江市平望镇嘉利电器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉利 型号:YGCH-G型远红外高低温自控焊条烘箱 功率:4-9 (kVA)
公司地址	平望镇梅堰双龙路
联系电话	86 0512 60303802 13285179158

产品详情

品牌	嘉利	型号	YGCH-G 型远红外高低温自控焊条烘箱
功率	4-9 (kVA)	最大加热重量	400 (Kg)
温度范围	0-550度	外形尺寸	47*68*74 (m)
重量	350 (kg)	用途	用红外线电加热器和高温程控仪表，只需运行前一次设定焊条烘干温度 (500) ，恒温时间 (0-9.9 小时) 及保温温度 (150) 三个参数便可自动进

ygch-g 型远红外高低温自控焊条烘箱 采用红外线电加热器和高温程控仪表，只需运行前一次设定焊条烘干温度 (500) ，恒温时间 (0-9.9 小时) 及保温温度 (150) 三个参数便可自动进行烘干作业。避免因焊条高温烘烤时间过长而损坏，操作简便，监护省心。

型号	焊条装载量 (kg)	额定功率 (kw)	额定电压 (v)	烘干室尺寸 (cm)
ygch-g-30	30	2	220	47*25*23
ygch-g-60	60	4	220	47*40*35

ygch-g-100	100	5	220	47*40*35
ygch-g-150	150	8	220	47*68*60
ygch-g-200	200	9	220	47*68*74

ygch-x2 型系列远红外高低温程控焊条烘箱

规格	60	100	150	200	400
----	----	-----	-----	-----	-----

ygch-x2 型系列远红外高低温程控焊条烘箱本烘箱将一台高温烘箱及一台焊条保温箱有机地组合成一体，提高了适用性及设备利用率。设有两套独立的加热及控温装置。烘干室温度 500℃，烘干时间可作定时控制，到时警报，保温室额定温度 150℃，本烘箱配置齐全，性能稳定。

ygch-x 型远红外高低温程控焊条烘箱

规格	60	100	150	
----	----	-----	-----	--

本系列烘箱采用红外线履带式陶瓷加热器作为发热元件，机构合理，并配有国际主流的智能型记录仪，高低温程控，是目前国内处于领先水准的烘干箱。

s-3 型电焊条保温筒 s-3 型电焊条保温筒可充分利用焊机输出电源加热亦可接入电压为 60v 的电源上加热，保持温度 150℃ 左右，能有效防止已烘干焊条回潮。（焊条由烘箱中取出后，夹持在焊钳上引弧之前的过度性保温和输送工具，能使焊条免受空气中水份影响，可防止产生气孔和裂纹，保证压力容器的焊接质量。）