

## 轻匀质板切割锯，压制水泥匀质板设备产品性能

产品名称	轻匀质板切割锯，压制水泥匀质板设备产品性能
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

## 产品详情

轻匀质板切割锯，压制水泥匀质板设备产品性能

- 1.匀质板切割锯采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。
- 2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从30mm到500mm皆可。
- 3.切割尺寸，误差很小。
- 4.水泥基匀质板切割锯可切割大型坯体，坯体宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600mm，应用范围广

级匀质保温板设备生产的产品特点（1）、可塑性强，可随意造型，对特殊形状的楼体进行保温效果及佳，并能对窗口、门口、侧膀等不易保温的特殊部位进行保温，有效热桥现象，节能效果。（2）、具有耐久性，使用年限长，因为全由无机材料组合，所以能够抗老化、抗风化、耐暴晒、耐冻融，可与主体同寿命。（3）、由于与主体的亲和力强，无缝隙，无空腔，使本产品具有抗风压、抗震等优点。

匀质板连续包装机包装机采用滚筒式连续送膜包装方式，省却人工套袋；封闭式风道设计，配合耐用度极高金属加热管，做到节省能耗，且一年四季不同温度下的包装效果高度一致，特殊定制的进口封切机构真正做到切刀免维护。

在选择外墙保温材料时。应选择低吸水性而非吸水性保温材料。这个样子可以避免保温材料吸水，提升其导热系数，新型均质板保温板吸水率极低，防潮防水性能突出，保温性能较差。缓解了用户对安徽均质板地标的担忧。2安徽均质板地标不燃该产品由特殊无机不燃矿物纤维制成。耐火等级为A1，3优越的保温性能保温是外墙保温材料主要的功能，未使用的同质隔热板为你们带来关怀和家庭温暖，均质保温板是由导热系数为0.05[（W/（mg））]的传统聚苯板制成，这一种保温板会遭到很长时间的影，4尺寸稳定性高尺寸稳定，收缩变形小。尺寸稳定性提升，施工后墙体的30度、均匀性和美观性。

