

DDF数字配线架 NBC数字配线架标准尺寸

产品名称	DDF数字配线架 NBC数字配线架标准尺寸
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	455.00/套
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

DDF数字配线架 NBC数字配线架标准尺寸

「远捷通信&MPX09系列数字配线架/柜（DDF数字配线架/柜）制造」DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统/回路、10系统/回线、16系统/回路、20系统/回线、21系统/回路数字配线架】(Digital Distribution Frame)YD/T 1437-2014 数字配线架通信行业标准(YD)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

DDF采用标准化程度极高的、先进的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统

随着光纤传输网与接入网通信的迅猛发展，数字配线的容量在相应上升，传统的较繁琐的结构已不能适应新形势发展的需要，现我公司推出一种新型多孔位立柱的型数字配线架，与传统产品相比，在同样满足YD/T1437-2006标准的要求下，结构标准化、统一化程度更高，对生产、施工、安装操作、维护更简单、快速、方便。采用标准化程度极高的、先进的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统。

特点说明:

- 1.系列众多:西门子、NEC、BNC等制式 ; 75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择 ;
- 2.性能:严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠 ;
- 3.结构:完整科学的的线缆结构 , 无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯 , 操作更加方便 , 完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计 , 确保客户使用更加方便。

DDF数字配线架技术指标:

一 . 环境要求:

1 工作温度: -5 ~ +40

2 贮存温度: -25 ~ 55

3 工作相对湿度: 85% (+30)

4 贮存相对湿度: 75%

5 大气压力: 70KPa ~ 106Kpa

二．设备机架:

1 机架高度:2000mm、 2200mm、 2600mm

2 机架材料:铝型材、冷轧板

3 进缆方式:上进缆、下进缆

4 操作方式:全正面操作

5 机框颜色:可选

6 接地方式:铜条

三．同轴连接器:

1 特征阻抗:75

2 工作速率:2Mb/s、 8 Mb/s、 34 Mb/s、 140 Mb/s、 155 Mb/s (部分制式除外)

3 绝缘电阻:>1000M (500VDC)

4 抗电强度: 1000V (50HzAC) /min , 不击穿、无飞弧

5 接触电阻:外导体 2.5m (压接) , 内导体 10 m

6 介入损耗: 0.3dB (50KHz ~ 233MHz)

7 回波损耗: 18dB (50KHz ~ 233MHz)

8 回线间串音防卫度: 70dB(50KHz ~ 233MHz)

9 拉脱力:>50N

10 连接器寿命: 1000次

11 材料:黄铜、铍青铜

12 同轴连接器镀金厚度: 2um

序号	产品名称	规格型号	外形尺寸 (高*宽*深)
1	机架	FM-DDF	2200*600*3002000*600*3
2	单元体模块	8系统	100*485*90
3	10系统		
4	16系统	140*485*90	
5	20系统		
6	24系统	140*550*90	