

28钢筋数控弯箍机

产品名称	28钢筋数控弯箍机
公司名称	长葛市金祥雨机械厂
价格	2060.00/台
规格参数	品牌:金祥雨 型号:GF-28 产地:河南
公司地址	河南省许昌市长葛市老城镇轆轳湾社区2组
联系电话	15617251158

产品详情

JXY-28型弯箍机说明

弯曲直径在28一下圆钢，螺纹钢，个性化外观，简洁大方，高低档换速，快捷省心，军工级元器件，安全可靠，脚踏开关，数字化程序控制自动运行，30-240度9种角度变换，同步运行，

GF-28型数控钢筋弯箍机主要技术参数

电源	交流电380v	弯曲能力	6-28圆钢，螺纹钢
脚踏开关电压	直流5v	弯曲角度数量	9个
额定功率	3kw	弯曲角度	200
额定电流	6.7A	***小弯曲角度	45
控制器输入电压	380V	整机重量	210kg

钢筋弯箍机的操作规程及其注意事宜：

- 一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平;并准备好各种芯轴工具挡。
- 二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
- 三、检查芯轴，挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。

四、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。

五、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。

六、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。

七、弯曲高硬度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换标限制直径，并调换相应的芯轴。

八、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

九、转盘换向时，必须在停稳后进行。

十、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱

我公司主要经营数控钢筋弯箍机、数控钢筋弯曲机、切断机、数控钢筋调直机

我公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的实体公司。我们以质量求生存，以信誉求发展"是我公司的一贯宗旨。以用户为上帝，竭诚为建筑工程开发者、基础建设者服务是我们的职责和愿望。保证质量，信誉，售后服务，满足客户的需求是我们追求的目标。有朋自远方来，不亦乐乎。主营：全自动数控钢筋调直机，数控弯曲机，钢筋切断机，数控弯箍机，等钢筋机械产品。地址：长葛市产业新城，毗邻225省道，交通便利。欢迎新老客户来公司考察指导。