

OM-222 反渗透清洗剂（酸性）

产品名称	OM-222 反渗透清洗剂（酸性）
公司名称	徐州欧美环保科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	CAS:OM-222
公司地址	徐州经济技术开发区淮海五金机电大市场一期D13#楼1-113
联系电话	86 0516 87938118-87828095 13372238288

产品详情

CAS OM-222

一、性能与用途

- (1) 适用于所有品牌的芳香聚酰胺膜；
- (2) 低泡沫配方；
- (3) 稀释液调节pH保持在1.0-3.0；
- (4) 液体药剂，可以缩短混合时间；
- (5) 可重复使用。

[om-222反渗透清洗剂](#)是一种低pH液体配方，用于去除金属氢氧化物，碳酸钙和其它类型的结垢。

二、技术指标

项目	指标
外观	无色或琥珀色液体
ph (1 : 45水溶液20)	1.0-3.0
密度 (20) g/cm ³	1.30 ± 0.05
最低存放温度	-10

三、使用方法

- (1)检查清洗水箱，管路和保安过滤器，必要时装入新的滤芯；
- (2)将适量的反渗透产水注入清洗箱；
- (3)缓慢加如计算得到的加药量，用清水泵循环混合洗液，测量ph；
- (4)循环清洗，每隔5-20分钟测量一次ph；当ph升到4以上，添加一定量的[清洗剂](#)或酸。直到ph不再继续升高，说明清洗结束。
- (5)如果污染严重，有时需要彻底排空第一批清洗液，以防止污染物再沉积；然后重新配制清洗液。
- (6)循环过程中，注意温度的上升，不要超过规定的温度。

通常的稀释比例是整个清洗液体的1-3%。

四、包装与贮存

[om-222反渗透清洗剂](#)是液体产品，包装形式为20kg桶装。

五、安全与防护

[om-222反渗透清洗剂](#)

为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。