

# JMC32 , 48,64单机脉冲袋除尘器

产品名称	JMC32 , 48,64单机脉冲袋除尘器
公司名称	江苏吉能达建材设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:脉冲除尘器 林格曼黑度:5级 品牌:JND
公司地址	中国 江苏 盐城市 盐城市解放南路158号
联系电话	86 0515 88582516 013961936383

## 产品详情

类型	脉冲除尘器	林格曼黑度	5级
品牌	JND	型号	JMC32 , 48 , 64
除尘率	99.9 ( % )	阻力损失	1200 ( Pa )
出口含尘浓度	0.03 ( g/Nm <sup>3</sup> )		

jmc系列脉冲单机除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋除尘器.除尘器采用脉冲喷吹的清灰效果好,净化效率高,处理风量大,滤袋寿命长,维修工作量小 , 运行安全可靠的优点.广泛用于冶金,建材,机械,化工,矿山等各种工矿企业非纤维粉工业粉尘的除尘净化.

本系列除尘器共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰尘式a型和敞开法兰式(无灰尘)b型二种.其结构主要由过滤室,滤袋,净气室,灰斗,卸灰阀,脉冲喷吹装置,电控箱等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封,保证除尘器严密不漏风。

主要参数：

性能 型号	jmc-32	jmc-48	jmc-64
处理风量(m <sup>3</sup> /h)	1500-2100	2100-3200	2900-4300
总过滤面积(m <sup>2</sup> )	24	36	48
过滤风速(m/min)	1.00-1.50	1.00-1.50	1.00-1.50
滤袋数量(条)	32	48	64
入口气体温度(°c)	120 ° c		
设备阻力(pa)	1200		
入口粉尘浓度(g/m <sup>3</sup> )	< 200		
出口排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	50		

清灰用压缩空气	压力(mpa)	0.5-0.7		
耗气量(m <sup>3</sup> /min)	0.1	0.14	0.2	
承受负压(pa)	5000			
脉冲阀数量(个)	4	6	8	
风机用电动机功率(kw)	1.5	3	3	
重量kg	a型(带灰斗)	1350	1620	1850
	b型(不带灰斗)	1220	1470	1670

欢迎联系洽谈，联系电话：0515-88582516 13961936383 范明远