

宁波 SR柔性填料 BW嵌缝腻子胶 便于施工

产品名称	宁波 SR柔性填料 BW嵌缝腻子胶 便于施工
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

宁波 SR柔性填料 BW嵌缝腻子胶 便于施工

柔性填料产品组成：

柔性填料是用沥青或橡胶和填充料混合而成，具有一定内聚力的高塑性止水材料。用做面板堆石坝等建筑物接缝的止水。该材料易于混凝土黏结，耐化学侵蚀性能好。在水压力作用下易压于缝内，对环境污染性能较小，满足强度和耐久性能的要求。

通用名称：

GB柔性填料，SR柔性填料，BW嵌缝腻子胶，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

GB柔性填料产品特点：

具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。GB柔性填料应用范围：

(1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。(2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防

漏。(3)大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。(4)地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。(5)混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

以上便是腾达公司整理的相关资料，内容仅供参考，价格可面议或电议，我公司还生产各种橡胶制品，止水条，止水环，环型输送带等。腾达全体员工欢迎您的到来。